

AIR FREEZE

DESCRIZIONE

Spray combinato con aria e spray congelante.

Air Freeze contiene uno speciale agente refrigerante per tutte le applicazioni. È possibile ottenere un congelamento locale dell'area spruzzata fino a -45°C . Lo spray refrigerante ha un effetto di raffreddamento immediato senza lasciare residui.

PROPRIETA'

- Combinazione di spray aria e spray congelante. Capovolgere l'aerosol. Si ottiene uno spray congelante (fino a -45°C).
- Spruzzare il prodotto per alcuni secondi sulle parti da raffreddare.
- L'effetto di raffreddamento può essere regolato in base al tempo di applicazione.
- Il prodotto è innocuo se utilizzato come indicato.
- Rimuove polvere, pulisce, congela e asciuga con un unico prodotto.
- Sicuro da usare su: circuiti stampati, materiali sintetici e superfici verniciate.
- Riduce l'elettricità statica nei componenti elettrici.
- Propellente certificato green con riduzione di CO_2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici = Green Propellant.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Questo prodotto ha molte applicazioni nella riparazione e nella ricerca guasti in tutti i settori.
- Sporco, grasso, gomme da masticare ecc. possono essere facilmente spruzzati e congelati. Pulizia e rimozione semplici.
- Pezzi assemblati in metallo come cuscinetti, boccole, maglie di catena, alberi ecc. possono essere montati facilmente grazie a questo spray refrigerante.
- I guasti dovuti a sovraccarico termico nei circuiti elettrici si individuano facilmente tramite congelamento locale.
- Altre possibilità di applicazione sono lavori di manutenzione nel settore della preparazione degli alimenti.
- Settore automotive: raffreddamento di parti del motore ecc.
- Preparazione di campioni di tessuti per microscopia nel campo della ricerca medica.

ISTRUZIONI PER L'USO

Attenzione: Pericolo di ipotermia in caso di contatto con la pelle (SPRAY CONGELANTE).

**AIR FREEZE - AFR - 2****Art.no. 25401**

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.

AIR FREEZE

DETTAGLI TECNICI

Confezione:	Aerosol da 500 ml in acciaio bluemint®
Colore:	Incolore
Odore:	Odore appena percettibile
VOC (direttiva 2010/75/UE):	100 %
Pressione:	5 bar (a 20°C +/- 0,5 bar)
Densità (20°C):	
Durata di conservazione (+5°C a +25°C):	24 mesi
Temperatura di applicazione e superficie:	-10°C a +50°C
Altro:	In conformità con le disposizioni di legge, consultare la scheda di sicurezza vigente. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'utente:	Scansiona il codice QR per MSDS, video e altre informazioni 

CARATTERISTICHE VEIDEC



GREEN PROPELLANT
Con minori emissioni
nette di anidride
carbonica

AIR FREEZE - AFR - 2**Art.no. 25401**

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.