

BRAKE CLEAN

DESCRIZIONE

Sgrassante di alta qualità senza n-esano per freni e parti del motore, che rimuove olio, grasso, unto e altri depositi e lascia una superficie pulita. Pressione massima, forza superiore del 50% rispetto al normale. Pulizia efficace che lascia una superficie completamente pulita e sgrassata. Perfetto per la pulizia prima di incollare e sigillare. Estremamente pratico, la funzione capovolta garantisce l'utilizzo anche nelle parti difficili da raggiungere.

PROPRIETÀ

- Un contenitore di grandi dimensioni significa maggiore economicità e meno contenitori vuoti da smaltire
- La pressione massima garantisce una pulizia più efficiente e veloce con una forza superiore del 50%
- Massima pulizia, per una superficie completamente pulita e priva di grasso
- Senza n-Esano
- Propellente verde - propellente bioGPL certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Pulisce e sgrassa rapidamente freni, frizioni e altri componenti meccanici ed elettrici
- Rimuove sporco, olio, grasso, liquido dei freni e polvere di amianto
- Pulizia prima dell'incollaggio e della sigillatura delle superfici da polvere, grasso, olio, liquido dei freni, sporco, ecc.
- Adatto per la pulizia e lo sgrassaggio di metalli, vetro e ceramica

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere prima lo sporco in eccesso con una spazzola o un panno. Assicurarsi che i componenti in gomma e plastica non vengano danneggiati prima di utilizzare lo spray.

- Spruzzare sulle parti
- Lasciare colare e asciugare, lasciare evaporare o asciugare con aria compressa

NOTA! Non spruzzare su superfici verniciate prima di aver testato l'effetto Brake Clean sulla vernice.

**BRAKE CLEAN – BRC – 5****Art.no. 25106 – 25106-1 - 25106-2**

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.

BRAKE CLEAN

DETTAGLI TECNICI

Confezione:	Aerosol latta 600 ml: Art.no. 25106 Tanica plastica 20 L: Art.no. 25106-11 Fusto metallo 200 L: Art.no. 25106-2
Colore:	Trasparente
Odore:	Solvente
Propellente:	Propano/Butano/CO2
Solvente:	Eptano/Alcol/Acetone
Densità (20°C):	Aerosol: 0,72 g/cm³ / Bulk: 0,747 g/cm³
VOC (direttiva 2010/75/CE):	Aerosol: 95,1% (715 g/l) Sfuso: 100% (747 g/l)
Durata di conservazione (+5°C a +25°C):	24 mesi
Contenuto prontamente biodegradabile:	100%
Altro:	In conformità con le disposizioni di legge, consultare la scheda di sicurezza vigente. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'utente:	Scansiona il codice QR per MSDS, video e altre informazioni 

CARATTERISTICHE VEIDEC



GREEN PROPELLANT
Con minori emissioni
nette di anidride
carbonica.



UP-AND-DOWN
La valvola funziona anche
capovolta

CERTIFICATI E REGISTRAZIONI



BASTA

Registrato presso: BASTA



BRAKE CLEAN – BRC – 5

Art.no. 25106 – 25106-1 - 25106-2

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.