

CLEAN SHOT

DESCRIZIONE

Rimuove rapidamente ed efficacemente resine del carburante, fuliggine d'olio, ecc. e depositi difficili. Migliora il risparmio di carburante, riduce le emissioni di scarico e migliora le prestazioni del motore. Risolve direttamente i problemi con valori elevati di CO e HC, minimo irregolare, problemi di avviamento, ecc. Ideale per la pulizia di iniettori, catalizzatori, valvole EGR, valvole a gas e sistemi di aspirazione dell'aria.

PROPRIETA'

- Fornisce una pulizia completa dell'intero sistema di alimentazione dall'inizio alla fine con il minimo smontaggio e sforzo
- Migliora il sistema di alimentazione, riduce le missioni e migliora le prestazioni dei motori
- Risolve direttamente problemi come valori elevati di CO e HC, minimo irregolare, problemi di avviamento, ecc
- Pulisce gli iniettori, le valvole del carburatore, i convertitori catalitici, le valvole EGR, l'acceleratore e i sistemi di aspirazione dell'aria.
- Propellente verde - propellente bioGPL certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ideale per la pulizia e la rimozione dei residui dal sistema di iniezione del carburante e dai carburatori
- Spruzzare CLS sulle candele bloccate e difficili da sbloccare. Si dissolve efficacemente in 30-45 minuti.
- Per ottenere le massime prestazioni, tutti i motori a combustione devono essere puliti regolarmente

ISTRUZIONI PER L'USO

DIESEL

1. Montare l'aspirazione dei gas di scarico e riscaldare il motore
2. **NOTA! SPEGNERE IL MOTORE** e rimuovere il filtro dell'aria
3. Spruzzare CLS direttamente nella presa d'aria per 3-4 secondi
4. Lasciare agire CLS per 30-45 minuti **NOTA! SU UN MOTORE FERMO**
5. All'avvio si verificheranno dei colpi che scompariranno dopo 5-10 secondi. Quando il motore funziona normalmente, ripetere 1-2 volte.
6. Sostituire il filtro dell'aria e guidare l'auto per 3-4 km. Controllare e, se necessario, reimpostare il codice di errore nel computer dell'auto se la spia di servizio si accende.

BENZINA

1. Montare l'aspirazione dei gas di scarico e riscaldare il motore
2. Rimuovere il filtro dell'aria
3. Lasciare che il motore giri a circa 3000 giri/min
4. Spruzzare CLS direttamente nella presa d'aria per 36 secondi, fai girare il motore un paio di volte, evita che si fermi, fai attenzione agli schizzi negli occhi
5. Quando il CLS è bruciato e il motore funziona normalmente, ripetere 2-3 volte
6. Spegnerne il motore e sostituire il filtro dell'aria e guidare l'auto per 3-4 km. Controllare e, se necessario, reimpostare il codice di errore nel computer dell'auto se la spia di servizio si accende.

**CLEAN SHOT – CLS – 10****Art.no. 25208**

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.

CLEAN SHOT

DETTAGLI TECNICI

Confezione:	Aerosol da 500 ml in acciaio bluemint®
Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristico
VOC (direttiva 2010/75/CE):	100 %
Durata di conservazione (+5°C a +25°C):	24 mesi
Temperatura di applicazione e superficie:	+5°C a +25°C
Altro:	In conformità con le disposizioni di legge, consultare la scheda di sicurezza vigente. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'utente:	Scansiona il codice QR per MSDS, video e altre informazioni 

CARATTERISTICHE VEIDEC



GREEN PROPELLANT
Con minori emissioni
nette di anidride
carbonica.



SILVER LINE

CLEAN SHOT – CLS – 10

Art.no. 25208

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.