

DUO CLEAN

DESCRIZIONE

Un detergente naturale che combina tensioattivi a base d'acqua ed efficaci con oli di frutta rinnovabili. È un sostituto perfetto per i solventi tradizionali e i detergenti a base di petrolio. Duo Clean è ecologico e rispettoso dell'ambiente, con zero VOC e classificazione NSF (A1) per l'uso in ambienti di lavorazione alimentare. E' sicuro sulla maggior parte delle superfici come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio ecc. Estremamente efficace per la rimozione di grasso, olio (anche olio bruciato), paste, grafite, gomma, bitume, cera, grasso, proteine e altri residui dalle superfici.

PROPRIETA'

- Detergente senza fosfati e solventi pronto all'uso
- Tensioattivi e solventi efficaci da olio di frutta rinnovabile
- Per la pulizia manuale e in combinazione con panno, spazzola o paglietta
- È ecologico e rispettoso dell'ambiente, con 0% di COV e classificato NSF
- Ideale per l'uso in ultrasuoni, bagni di immersione e scatole di pulizia a temperatura massima 30-35°C
- Combina i vantaggi dei detergenti a base di acqua e solvente ed è sicuro sulla maggior parte delle superfici come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ecc.
- Fornisce una protezione temporanea contro la corrosione
- Il secchio di plastica da 20 litri è realizzato al 50% in HDPE riciclato e al 50% in HDPE vergine
- Un prodotto Veidec è considerato "prontamente biodegradabile" quando almeno il 99% delle sue sostanze costituenti ha la capacità naturale di biodegradarsi completamente in un lasso di tempo stabilito, testato secondo standard stabiliti. Duo Clean è prontamente biodegradabile al 100%.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Rimuove molte contaminazioni pesanti come residui di gomma, abrasioni di gomma, grasso, cera, bitume, fuliggine, residui carboniosi
- Alternativa per solventi contenenti COV
- Pulisce in modo estremamente efficace le superfici da grasso e olio (anche olio bruciato), paste, grafite, gomma, bitume, cera, grasso, proteine e altri residui dell'industria alimentare

ISTRUZIONI PER L'USO

Efficace già al momento dell'uso, ma l'effetto detergente aumenta notevolmente riscaldandolo fino a 30-35 °C. Duo Clean è un'emulsione (acqua/tensioattivi e solventi da oli di frutta rinnovabili) pronta all'uso. Può essere diluita fino a 1:50 (2%). È preferibile riscaldarla per ottenere risultati migliori e più rapidi.

1. Applicare manualmente o con pennello in una stazione di lavaggio a ultrasuoni.
2. Risciacquare con acqua e/o asciugare.

Nota: a temperature superiori a 40-45 °C, l'emulsione inizia a separarsi. Il problema può essere risolto mescolando continuamente il liquido. Il problema, se si separa, è ovviamente che non si ottiene lo stesso effetto.

**DUO CLEAN - DCL - 17****Art.no. 25281-25287**

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.

DUO CLEAN

DETTAGLI TECNICI

Confezione:	Flacone plastico 500 ml: Art.no. 25286 Flacone plastico 1 L: Art.no. 25281 Eco Box 5 L: Art.no. 25282 Eco Box 15 L: Art.no. 25283 Secchio plastico 20 L: Art.no. 25283-20 Fusto plastico 200 L: Art.no. 25284
Colore:	Giallo chiaro (può variare leggermente e scurirsi durante lo stoccaggio senza influire sulle prestazioni)
Odore:	Leggero, fruttato
Solvente:	Acqua
Tensioattivi:	Non ionici, anfoteri
Valore pH:	Ca 10,7 (20°C)
Temperatura applicazione e superficie:	+15°C a +45°C (fino a +55°C se miscelato continuamente)
Resistenza temperatura:	+5°C a +45°C (evitare temperature sotto 0°C)
Densità (20°C):	1,0 g/cm ³
VOC (direttiva 2010/75/CE):	0%
Durata di conservazione (+5°C a +25°C):	24 mesi
Contenuto prontamente biodegradabile:	100%
Smaltimento:	Non classificato come rifiuto pericoloso, ma considerare contaminanti dell'acqua di lavaggio. Contenitore vuoto da riciclare
Altro:	In conformità con le disposizioni di legge, consultare la scheda di sicurezza vigente. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'utente:	Scansiona il codice QR per MSDS, video e altre informazioni 

CARATTERISTICHE VEIDEC




GREEN LINE
Gamma premium con attenzione a ambiente, salute e qualità



FACILMENTE BIODEGRADABILE
100% del prodotto è facilmente biodegradabile



Il prodotto non contiene composti organici volatili.



DEMULSIFICANTE
Rapida separazione, non interferisce con la separazione dell'olio.

CERTIFICATI E REGISTRAZIONI



Registrato NSF, prodotti conformi ai criteri per l'uso in o intorno alle aree di lavorazione alimentare: categoria A1.



Registrato presso: BASTA



DUO CLEAN - DCL - 17

Art.no. 25281-25287

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.

DUO CLEAN

SCHEMA DI DILUIZIONE

	Diluizione*	Pulizia generale	Pulizia veicoli	Pulizia speciale
Contaminazione pesante	1:1	Pulizia dopo perdite nel sistema idraulico	Veicoli con residui di catrame e bitume ecc.	
		Segni di gomma / Bitume / Grasso / Fuliggine		Pulizia industriale
		Sostituisce solventi organici		Pulizia parti
Sporco	1:5	Pulizia quotidiana delle superfici in officina	Lavaggio auto standard	
	1:10			Facciata edificio
Sporco leggero	1:20	Superfici sanitarie, cucina		
	1:30	Superfici in ufficio	Pulizia quotidiana, es. taxi e autobus	
			Pneumatici / Cerchi	
	1:50	Lavasciuga pavimenti		

*Il rapporto di diluizione, a sinistra è la parte di volume di Duo Clean e a destra il volume totale della miscela. Esempio: 1:20 significa che 1 litro di Duo Clean deve essere miscelato con 19 litri di acqua, per un totale di 20 litri.

Nota!

È possibile risparmiare molto denaro utilizzando Duo Clean correttamente. Il consumo di Duo Clean, acqua ed energia si riduce.

- Regolare la concentrazione secondo necessità. Concentrazioni più alte non significano sempre una pulizia più efficace.
- La giusta concentrazione consente di risparmiare acqua, riducendo la necessità di risciacquo.
- Regolare la temperatura secondo necessità

Criterio	Duo Clean	Generico a base acqua	A base solvente petrolio
Prezzo	☺	☺	☺
Possibilità di diluizione con acqua (costo per litro)	✓	✓	✗
Sostenibilità & contenuto rinnovabile	✓	✓	✗
Classificazione, NSF	✓	✗	✗
Sicuro per gli utenti, pelle e inalazione	✓	✗	✗
Requisiti VOC interni/esterni & target	✓	✓	✗
Trasporto, stoccaggio & sicurezza antincendio	✓	✓	✗
Potere pulente su olio	✓	✗	✓
Potere pulente su grassi & lubrificanti	✓	✗	✓
Potere pulente su grassi, alimenti & proteine	✓	✓	✗
Potere pulente su cera, vernice, bitume, gomma	✓	✗	✓
Multifunzionale per uso in HPW, lavasciuga	✓	✓	✗
Utilizzabile a caldo	✓	✓	✗
Evaporazione	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Per uso in ultrasuoni e stazioni di lavaggio	✓	✓	✓ / ✗
Riutilizzabile nelle stazioni di lavaggio	✓	✓	✗

DUO CLEAN - DCL - 17

Art.no. 25281-25287

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.