

ELECTRO CLEAN

DESCRIZIONE

Detergente per contatti elettrici di alta qualità e ad alte prestazioni per una pulizia e uno sgrassaggio rapidi ed efficienti. Capacità di alta risoluzione che dissolve grasso, sporco e polvere e fornisce una superficie completamente pulita e sgrassata. Pulisce circuiti stampati e altre apparecchiature elettroniche anche dal flusso. Non rimuove la vernice protettiva. Applicabile a tutti i tipi di macchine meccaniche o elettriche. Basso consumo: 100% di principio attivo senza propellente che sottrae volume.

Nota! Utilizzare solo su macchine spente.

PROPRIETÀ

- Scioglie grasso, polvere e sporco
- Riduce le perdite di tensione e aumenta la conduttività elettrica
- CFC è senza idrocarburi clorurati
- Riempito con propellente di azoto (N₂)
- Contiene il 100% di agente attivo
- Ridotta infiammabilità grazie al gas N₂
- Contiene più ingredienti attivi, durerà più a lungo
- Può essere applicato con o senza pennello
- Utile su tutti i tipi di macchinari meccanici o elettronici
- Propellente verde - propellente bioGPL certificato con riduzione di CO₂ fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Il prodotto è particolarmente adatto all'uso nell'industria
- Adatto al trattamento di interruttori, relè, punti di contatto, ecc.
- Applicabile a tutti i tipi di macchine da ufficio elettriche e meccaniche, calcolatrici, registratori di cassa, radio, televisori, ecc.
- Dopo l'applicazione le superfici di contatto elettrico risultano pulite e utilizzabili senza problemi.
- Perfetto per la pulizia di componenti elettronici, come terminali, interruttori, commutatori, strumenti di misura, perni di contatto, ecc.
- Pulisce i circuiti stampati e altre apparecchiature elettroniche dal flusso (colofonia)

ISTRUZIONI PER L'USO

Verificare la compatibilità su una piccola quantità non immediatamente visibile, quindi spruzzare o applicare il prodotto con un pennello ben orientato sulla superficie da trattare. Evapora molto rapidamente e non lascia residui. Strofinare o spazzolare favorisce l'effetto pulente.

NOTA: Alcuni materiali sintetici potrebbero essere compromessi.

Il prodotto non deve essere utilizzato su macchine in funzione. I dispositivi devono essere accesi solo quando sia il propellente che il principio attivo sono completamente evaporati.

**ELECTRO CLEAN – ELC – 19****Art.no. 25108**

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.

ELECTRO CLEAN

DETTAGLI TECNICI

Confezione:	Aerosol da 500 ml in acciaio bluemint®
Colore:	Trasparente
Accessori:	Pennello di ricambio: Art.no. 15477
Odore:	Agrumato
Densità (20°C):	Ca 0,8 g/l
VOC (direttiva 2010/75/CE):	95,2%
Resistenza elettrica:	7,65 x 10 ⁷ OHM
Durata di conservazione (+5°C a +25°C):	24 mesi
Altro:	In conformità con le disposizioni di legge, consultare la scheda di sicurezza vigente. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'utente:	Scansiona il codice QR per MSDS, video e altre informazioni



CARATTERISTICHE VEIDEC



GREEN PROPELLANT
Con minori emissioni
nette di anidride carbonica.



UP & DOWN
La bomboletta aerosol può
essere utilizzata capovolta.

Reazione con elastomeri:

ACM – Gomma acrilica:	Resistente
CR – Gomma cloroprene:	Resistente
CSM – Gomma clorosulfonata:	Resistente
EPDM – Gomma etilene propilene diene:	Resistente
FKM – Fluoroelastomero:	Resistente
NBR – Gomma nitrilica:	Resistente
NR – Gomma naturale:	Non testato
SBR – Gomma stirene-butadiene:	Resistente
SQM/MVQ – Gomma siliconica:	Non testato

ELECTRO CLEAN – ELC – 19

Art.no. 25108

Firma: JH

Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.