HIGH BUILD PRIMER

DESCRIZIONE

Fondo flessibile 1K universale ad asciugatura rapida, con eccellente potere riempitivo, per tutte le superfici metalliche e le plastiche più comuni. Adesione e protezione anticorrosione superiori. Ideale per ritocchi, piccole riparazioni e parti da riverniciare. Sovraverniciabile con tutte le basi all'acqua standard e con finiture 1K e 2K. Utilizzabile sia come riempitivo sia come fondo.



CARATTERISTICHE

- Facile da carteggiare e lavorare, sia a umido sia a secco
- Risultati professionali con una spruzzatura a struttura compatta ed eccellente adesione
- Dopo l'indurimento forma una superficie flessibile e resistente a gran parte di carburanti, detergenti e oli
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a solvente e all'acqua
- Utilizzabile su metallo e sulla maggior parte delle plastiche*
- L'erogatore regolabile offre maggiore controllo e lavorabilità
- Asciugatura rapida, fa risparmiare tempo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Eccellente adesione su metallo, alluminio e plastiche* per veicoli, macchine agricole e altre attrezzature

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su supporti puliti e asciutti, privi di grasso, particelle libere, ecc.
Nota! Si consiglia di pulire tutte le superfici con detergenti all'acqua, ad es. Eco Finisher. Sulle parti in plastica i detergenti a solvente possono essere assorbiti e restare intrappolati nella plastica, causando problemi in seguito.

1. Agitare bene per almeno 60 secondi
2. Su superfici in plastica: spruzzare uno (1) strato sottile di Easy Primer e lasciare asciugare 5-10 minuti
3. Applicare High Build Primer con passate da lato a lato in mani sottili e uniformi. Se servono più mani, attendere circa 5 minuti di asciugatura/appassimento tra una mano e l'altra
4. Per un indurimento completo si consiglia l'uso di lampade IR
5. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare l'erogatore spruzzando per circa 5 secondi

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

HIGH BUILD PRIMER

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol in banda stagnata Bluemint da 500 ml. Art. n. 30200.
Tonalità:	Grigio chiaro
Odore:	Di solvente
Propellente:	DME/propano/butano
Base legante:	Resine acriliche e alchidiche
Residuo secco:	27 %
Consumo (resa):	Circa 1,5 m^2, variabile in base a quanti µm (strati) si applicano.
Spessore del film:	Circa 70-80 µm (strati).
Sovraverniciabile con vernice o lacca (IR):	Dopo 15-20 minuti.
Sovraverniciabile con vernice o lacca (+20°C):	60 minuti.
Temperatura di applicazione e della superficie:	Ottimale da +15°C a +25°C; max +40°C
Resistenza alla temperatura (indurito):	Max +90°C
Densità (20°C):	0,91 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	658 g/l (72,4%)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Componenti facilmente biodegradabili:	94,1 %
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SHAKE WELL

Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso.

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

BASTA

Registrato presso BASTA: BETA fino a BASTA

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.