PEARL EFFECT PLUS

DESCRIZIONE

VEIDEC Pearl Effect Plus crea un effetto “facile da pulire” temporaneo su superfici in vetro, ceramica, plastica rivestita e metallo. Il trattamento forma un film sottilissimo (un milionesimo di millimetro) che riduce l’adesione di sporco e depositi e fa scivolare via in gocce acqua e altri liquidi.



CARATTERISTICHE

- Migliora notevolmente la visibilità sotto la pioggia: le gocce scivolano via, fino a rendere superfluo il tergicristallo.
- Ghiaccio, sporco e insetti si rimuovono dal parabrezza senza fatica, anche senza detergenti, sulle superfici trattate.
- Molto efficace su parabrezza e finestrini laterali: migliora la visibilità e la sicurezza stradale.
- Risultati professionali e duraturi.
- Ideale in bagni e servizi igienici, con effetto “facile da pulire” su vetro, porcellana, piastrelle, plastica e superfici cromate.
- Su finestre e infissi di edifici lo sporco aderisce poco e le gocce d’acqua creano un effetto autopulente. Ideale nei punti difficili da raggiungere.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Parabrezza e finestrini laterali dei veicoli e alcune parti verniciate.
- Bagni e servizi igienici, su vetro, ceramica, plastica, parti metalliche e piastrelle.
- Finestre e infissi di edifici, con effetto autopulente.

ISTRUZIONI PER L’USO

Il prodotto contiene alcol e può danneggiare superfici delicate: verificare la compatibilità prima dell’uso.

Bagni:

1. Applicare Super Foam, lasciare agire 20-30 secondi, quindi asciugare la superficie con Micro Gloss. Su superfici molto sporche pulire prima con una spugna ruvida e Bio Clean, poi usare Super Foam.
2. Risciacquare accuratamente con acqua e asciugare con Micro Gloss finché la superficie è completamente asciutta e senza polvere.
3. Applicare PEP direttamente sulla superficie e distribuirlo leggermente con un panno di cotone che non lascia pelucchi (con parsimonia), finché la superficie è coperta in modo completo e uniforme.
4. Lasciare asciugare almeno 30 minuti (fino a un giorno) a temperatura ambiente. Con umidità elevata servono tempi più lunghi.
5. Dopo l’asciugatura, l’eventuale velo grigio di prodotto in eccesso si rimuove con un panno di cotone pulito.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all’uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull’impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l’acquirente dal verificare autonomamente l’idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

PEARL EFFECT PLUS

6. Se l'effetto "facile da pulire" diminuisce, si può rinnovare ripetendo il trattamento iniziale.

Vetri dei veicoli:
1. Applicare Super Foam, lasciare agire 20-30 secondi, quindi asciugare la superficie con Micro Glass. Su parabrezza molto sporchi o trattati con silicone pulire prima con una spugna ruvida e Bio Clean, poi usare Super Foam.
2. Risciacquare accuratamente con acqua finché tutti i residui sono eliminati e la superficie è perfettamente pulita.
3. Asciugare completamente la superficie con Micro Glass, eliminando ogni traccia di polvere.
4. Applicare PEP direttamente sulla superficie e distribuirlo leggermente con un panno di cotone che non lascia pelucchi (con parsimonia), finché la superficie è coperta in modo completo e uniforme.
5. Lasciare asciugare almeno 30 minuti (fino a un giorno) a temperatura ambiente. Con umidità elevata servono tempi più lunghi.
6. Dopo l'asciugatura, l'eventuale velo grigio di prodotto in eccesso si rimuove con un panno di cotone pulito.
7. Se l'effetto "facile da pulire" diminuisce, si può rinnovare ripetendo il trattamento iniziale.

Nota! Pulite le spazzole del tergicristallo con una salvietta Total Clean: torneranno come nuove!

DATI TECNICI

Colore	Trasparente.
Confezione:	Bomboletta aerosol bag-on-valve da 200 ml. Art. n. 23103
Odore:	Etanolo (alcol).
Indurimento completo:	Da 30 minuti a 24 ore (in base a umidità e temperatura)
Consumo (resa):	5-10 ml/m²
COV (direttiva 2010/75/UE):	98,8 %
Valore pH:	5
Preparazione della superficie:	Superficie pulita e asciutta.
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds

FUNZIONI



UP-AND-DOWN.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA PROFESSIONALE DI FINITURA SUPERFICI | SCHEDA TECNICA

PEARL EFFECT PLUS

Durata del trattamento:	Qualità ed efficacia dipendono soprattutto dalla pulizia della superficie prima del trattamento, dai raggi UV, dai km percorsi e dall'uso del tergicristallo.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.