RUST SHOCK

DESCRIZIONE

RUST SHOCK (chiave chimica) sblocca in pochi secondi viti, bulloni e ogni collegamento arrugginito. Penetra nelle microcavità e scioglie i cristalli di ruggine. A base di alcol. Registrato NSF come antiruggine/sbloccante (P1).



CARATTERISTICHE

- Sbloccante estremamente rapido, efficace in 10-20 secondi.
- Non contiene oli minerali, grassi né silicone.
- Crea microcavità tramite congelamento istantaneo (shock termico).
- Penetra rapidamente nelle microcavità e scioglie i cristalli di ruggine.
- Fa risparmiare tempo: 15-20 minuti in meno rispetto agli sbloccanti tradizionali.
- Non lascia residui.
- Spruzzare sulla superficie, lasciare penetrare 10-20 secondi, stringere e poi allentare la vite.
- Elevata percentuale di componenti facilmente biodegradabili.
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO_2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Può essere d'aiuto anche nei casi disperati.
- Utilizzabile su bulloni, dadi, cerniere, cuscinetti a sfera e su tutti i giunti bloccati dalla ruggine.

ISTRUZIONI PER L'USO

Se possibile, rimuovere la ruggine superficiale con una spazzola. Pulire la zona da trattare con Power Clean o Soft Clean. La superficie deve essere priva di grasso, unto, sporco e fango.

RUST SHOCK – RUS – 76	Art. n. 20205
Firma: JH	Data: 2026-07-23

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA PROFESSIONALE DI FINITURA SUPERFICI | SCHEDA TECNICA

RUST SHOCK

DATI TECNICI

Tonalità:	Incolore.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml: Art. n. 20205
Odore:	Alcol.
COV (direttiva 2010/75/UE):	100%
Peso specifico:	0,78 g/cm³
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

FACILMENTE BIODEGRADABILE 100% del prodotto è facilmente biodegradabile

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

UP-AND-DOWN
Utilizzabile anche capovolta.

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

Registrato NSF per l'uso in aree di lavorazione alimentare: categoria P1
Registrazione NSF

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.