LEAK SEEK

DESCRIZIONE

LEAK SEEK serve a individuare perdite in impianti gas, tubazioni, pneumatici, valvole, ecc. Grazie alla sua consistenza unica rileva le perdite anche su superfici verticali.



CARATTERISTICHE

- Rileva anche le perdite più piccole
- Il basso contenuto d'acqua ne consente l'uso anche a basse temperature
- Consistenza che permette di individuare facilmente le microperdite
- Il propellente ad azoto rende il prodotto non infiammabile
- 100% prodotto attivo
- Fa parte della gamma premium Green Line
- Elevata percentuale di componenti facilmente biodegradabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Utilizzabile a temperature da -15°C a +50°C
- Per giunti saldati, giunti filettati, valvole, saracinesche, tubazioni in pressione, impianti di riscaldamento a gas, raccordi filettati, regolatori, bombole da campeggio, pneumatici, camere d'aria, tubi dell'aria compressa, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare sul punto da controllare.
La formazione di bolle evidenzia immediatamente le perdite.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

LEAK SEEK

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 400 ml[1]. Art. n. 30203
Colore:	Incolore, da trasparente a leggermente torbido.
Odore:	Delicato
Propellente:	Azoto
Solvente:	Acqua
Tensioattivi:	Anionici
Densità (20°C):	1,02 g/cm^3
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -15°C a +50°C (la temperatura della bomboletta non deve essere inferiore a 0°C).
COV (direttiva 2010/75/UE):	48,9% (504 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Componenti facilmente biodegradabili:	100%
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

FACILMENTE BIODEGRADABILE 100%
del prodotto è facilmente biodegradabile

UP-AND-DOWN
La bomboletta può essere usata capovolta

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA:

[1] Bomboletta in acciaio riciclato bluemint® prodotto con metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.