RUST LUBE

DESCRIZIONE

Spray multifunzione antiruggine e per contatti elettrici.
Miscela di olio minerale e additivi anticorrosione.



CARATTERISTICHE

- Rust Lube è adatto alla maggior parte degli interventi di manutenzione
- Scioglie la ruggine su dadi, bulloni, tubi e cerniere
- Elimina acqua e umidità da blocchetti di accensione e conduttori elettrici
- Protegge i collegamenti delle calotte dello spinterogeno
- Elimina i cigolii
- Offre una protezione duratura contro ruggine e corrosione
- Lubrifica superfici lisce e lucide
- Pratico da usare sia con la cannuccia corta sia con quella lunga
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sblocca viti arrugginite
- Protegge i tiranti dei freni
- Impedisce l'ingresso di acqua nei contatti di accensione
- Scioglie la ruggine su dadi, bulloni, tubi e cerniere
- Pulisce e mantiene efficienti frizioni, cavi Bowden e catene di vario tipo

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene.
Applicare su supporti asciutti e puliti (con Eco Finisher), privi di particelle libere. Spruzzare da una distanza di 20 cm.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

RUST LUBE

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml[1] Art. n. 20201
Colore:	Giallo
Odore:	Caratteristico
Propellente:	Propano/butano
Olio base:	Olio minerale
Additivi:	Antiruggine
PFAS:	No
Conducibilità elettrica:	5,3 x 10-8 [S]
Densità (20°C):	0,75 g/cm^3
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +250°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
COV (direttiva 2010/75/UE):	47,8% (360,2 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Componenti facilmente biodegradabili:	47,8%
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

UP-AND-DOWN
La bomboletta può essere usata capovolta

Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA:

Reazione con elastomeri:	
ACM – Gomma acrilica:	Resistente
CR – Gomma cloroprenica:	Resistente
CSM – Gomma clorosolfonata:	Resistente
EPDM – Gomma etilene-propilene-diene:	Resistente
FKM – Fluoroelastomero	Resistente

[1] Bomboletta in acciaio riciclato bluemint® prodotto con metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

RUST LUBE

NBR – Gomma nitrilica:	Resistente
NR – Gomma naturale:	Non testato
SBR – Gomma stirene-butadiene:	Resistente
SQM/MVQ – Gomma siliconica:	Resistente



Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.