# EASY PRIMER

## DESCRIZIONE

Primer di alta qualità ad asciugatura rapida che aumenta l'adesione su superfici trattate o non trattate di vernici strutturate, vernici a polvere, diversi tipi di plastica, ecc.




### CARATTERISTICHE

- Trasparente.
- Asciugatura rapida.
- Eccellente adesione.
- Una bomboletta di Easy Primer da 500 ml copre 5-7 $m^2$.
- Sovraverniciabile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura dopo 10-15 minuti.
- Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore applicato.
- Elevata percentuale di componenti facilmente biodegradabili.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Primer per superfici trattate e non trattate di vernici strutturate e di diversi tipi di plastica.
- Consente incollaggio, verniciatura, stuccatura e laccatura su plastiche difficili da incollare, trattate e non trattate.
- Da usare prima dell'incollaggio su vernici a polvere strutturate, ad esempio in combinazione con VEIDEC S-Bond e Sticky Bond. Con S-Bond e Sticky Bond si possono incollare anche superfici in PE.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su supporti asciutti e puliti (con VEIDEC Eco Finisher), privi di particelle libere.
Se lo si desidera, carteggiare leggermente la superficie con grana 600.
La bomboletta deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di lavoro ottimale: da 15 a 25°C.
Prima dell'uso:

- Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
- Spruzzare sulla superficie (distanza dalla superficie da trattare: circa 25-30 cm).
- Applicare Easy Primer in massimo due (2) strati sottili. Spruzzare il 1°



*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*

# EASY PRIMER

strato e lasciarlo asciugare. Spruzzare il 2° strato e lasciarlo asciugare.

- Una volta asciutto, Easy Primer è sovraverniciabile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura, senza carteggiare.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Colore:** | Trasparente. Art. n. 16908 |
| **Confezione:** | Bomboletta aerosol in alluminio da 500 ml. |
| **Odore:** | Caratteristico. |
| **Base:** | Resina poliolefinica. |
| **Densità (20°C):** | 0,71 g/cm$^3$. |
| **COV (direttiva 2010/75/UE):** | 99,1% |
| **Sovraverniciabile dopo:** | 10-15 minuti. |
| **Consumo (resa):** | 2-3 m$^2$ (200 ml) |
| **Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):** | 24 mesi. |
| **Temperatura di applicazione e della superficie:** | da +15°C a +25°C |
| **Altro:** | In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds |
| **Istruzioni per l'uso:** | Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni. |

**CARATTERISTICHE VEIDEC**

SILVER LINE

FACILMENTE BIODEGRADABILE 100% del prodotto è facilmente biodegradabile

Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso

**FUNZIONI**



*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*