# CA GREEN 2K

## DESCRIZIONE

CA Green 2K è un adesivo istantaneo bicomponente universale e trasparente, con adesione eccezionale sulla maggior parte dei materiali, compresi quelli flessibili come gomma e pelle.




### CARATTERISTICHE

- Trasparente, con elevata resistenza iniziale
- Elastico e molto resistente a vibrazioni, colpi e urti
- Eccellente riempimento di crepe, fori e bordi (diversi cm)
- Si applica con grande precisione e in piccole quantità, senza sprechi
- Economico: più sottile è lo strato, più forte è la giunzione
- Indurimento sicuro e controllato
- Verniciabile, forabile, filettabile e lavorabile dopo soli 10-15 minuti
- Per la maggior parte dei materiali: metalli, plastiche, ceramica, gomma, legno, alluminio
- Funziona su superfici irregolari e porose
- Fa parte della gamma premium Green Line
- Registrato NSF per l'uso come adesivo in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggio versatile sulla maggior parte di elastomeri, metalli e plastiche
- Non cola: pratico su superfici verticali
- Un prodotto indispensabile per la maggior parte delle industrie e officine
- Incollaggio del legno e di profili in legno su mobili, balsa, ecc.
- Accessori in pelle su scarpe, fiocchi in tessuto su scarpe, ecc.
- Incollaggio di paralumi
- Carta, cartone, pelle, tessuti, ecc.


15103-3

### ISTRUZIONI PER L'USO

Assicurarsi che le parti siano pulite, asciutte e prive di olio e grasso. Per la massima resistenza preparare le superfici con carta abrasiva (grana 80).

1. Inserire lo stantuffo nella siringa.
2. Montare il beccuccio miscelatore sulla parte anteriore della cartuccia. Prima di montarlo, verificare che entrambe le camere siano libere e completamente aperte.
3. Scartare i primi milligrammi.
4. Applicare su una delle due superfici e unire entro 1 minuto.
5. Dopo aver unito le superfici, ci sono 30-45 secondi per riposizionarle, in base al supporto.
6. Premere le parti insieme per circa 30 secondi. Dopo aver rilasciato la pressione, attendere 5 minuti prima di caricare e 24 ore per l'indurimento completo.



*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*

# CA GREEN 2K

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Confezione:** | Siringa in plastica da 10 g. Art. n. 15103 |
| **Colore:** | Gel trasparente |
| **Odore:** | Delicato |
| **Base:** | Metossietil cianoacrilato |
| **Sistema di indurimento:** | Indurimento con umidità |
| **Tempo di lavorazione nel miscelatore statico:** | 5 – 6 min |
| **Tempo aperto:** | 6 – 9 min |
| **Tempo di fissaggio:** | ~45 s ABS<br>~60 s acciaio inox / acciaio sabbiato / policarbonato / PMMA<br>~90 s alluminio sabbiato<br>~110 s legno di faggio<br>~180 s legno di pino |
| **Indurimento completo:** | 24 ore (+25°C) |
| **Riempimento fessure:** | >20 mm |
| **Allungamento a rottura:** | >200 % |
| **Resistenza al taglio per trazione:** (+25°C, EN 1465) | >3 N/mm² alluminio sabbiato/PVC/PA<br>>4 N/mm² acciaio<br>>5 N/mm² acciaio inox/policarbonato<br>>6 N/mm² ABS<br>>7 N/mm² acciaio sabbiato |
| **Resistenza al pelaggio:** | >2,5 N/mm² pelle<br>>1 N/mm² gomma EPDM |
| **Carico meccanico a rottura:** | >150 N |
| **Temperatura di applicazione e della superficie:** | da +5°C a +35°C |
| **Resistenza alla temperatura:** | da -55°C a +80°C |
| **Densità (20°C):** | 1,1 g/cm³ |
| **COV (direttiva 2010/75/UE):** | 1% (11,8 g/l) |
| **Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):** | 15 mesi, in luogo fresco e al riparo dalla luce solare diretta |
| **Componenti facilmente biodegradabili:** | 0% |
| **Accessori:** | Stantuffo + 3 beccucci miscelatori: Art. n. 15103-1<br>Beccucci miscelatori, 10 pz. Art. n. 15103-2 |
| **Contenuto del kit:** | Kit CA Green 2K: Art. n. 15103-3<br>2 pz 15103 CA Green 2K - 10 g<br>2 pz 15103-1 stantuffo + 3 beccucci miscelatori<br>10 pz 15103-2 beccucci miscelatori |
| **Varie:** | In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata.<br>https://veidec.com/en/msds |
| **Istruzioni per l'uso:** | Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni. |

### CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

### CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF per l'uso in aree di lavorazione alimentare: categoria S4
Registrazione NSF

Registrato presso BASTA:

### CARATTERISTICHE TECNICHE



Resistenza al taglio per trazione:
3-7 N/mm²

Resistenza al pelaggio:
1-2,5 N/mm²



| | |
|---|---|
| CA GREEN 2K – CA2 – 119 | Art. n. 15103 |
| Firma: JH | Data: 2025-12-16 |

*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*