CLEAR SEAL

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante trasparente, elastico permanente e resistente alla temperatura, con eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali. Garantisce una tenuta e una protezione ottimali con elevata resistenza a vibrazioni, urti meccanici, umidità, temperature ecc. Ampiamente utilizzato sia nell'industria sia nel settore alimentare, dove gli alimenti vengono manipolati e conservati. Registrato NSF per l'uso come sigillante (S4) in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.



CARATTERISTICHE

- Facile da dosare nella quantità esatta, anche in piccole quantità, con sprechi minimi.
- Facile da conservare, da maneggiare e da portare con sé senza le tradizionali pistole.
- Utilizzabile in tutte le posizioni, a 360°.
- Applicazione molto semplice senza pistola per sigillanti.
- Lunga durata di conservazione: 18 mesi.
- Resiste agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura senza che il giunto indurisca o si crepi.
- Parte della gamma premium Green Line

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ideale per sigillare componenti elettrici e proteggerli da acqua, umidità e vari prodotti chimici.
- Per sigillare installazioni sia calde sia fredde, come resistenze, forni, piani cottura, frigoriferi ecc.
- Rende sigillature e installazioni meno visibili e sporgenti.
- Ottima adesione negli incollaggi su vetro, PC, plexiglas, superfici smaltate (smalto, piastrelle), alluminio anodizzato ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su supporti asciutti e puliti, privi di particelle incoerenti. Ideale per giunti più grandi o con clima freddo e bassa umidità. Usare una spatola per giunti per ottenere contatto e adesione ottimali. Non usare Clear Seal per acquari, pietra naturale e marmo, né come adesivo per specchi.
Il contatto con alcune gomme, EPDM, neoprene, butile e plastificanti può

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.


CLEAR SEAL

alterare il colore del giunto. I materiali porosi (calcestruzzo, cartongesso, legno non trattato ecc.) vanno trattati con primer per evitare che umidità e acqua penetrino e distacchino il giunto. Non applicare su PE, PP e PET. In caso di dubbio effettuare sempre una prova. Clear Seal non è sovraverniciabile.

DATI TECNICI

Colore:	Trasparente/semitrasparente
Confezione:	150 ml: Art. n. 15408
Accessori:	Beccuccio per confezione a pressione: Art. n. 15413
Indurimento (entro le prime 24 h):	Circa 3 mm
Colatura (ISO 7390):	≤ 2 mm
Densità (DIN EN ISO 2811-1):	1,0 - 1,3 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	4,0 %
Movimento massimo ammissibile:	25 %
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	18 mesi.
Formazione della pelle (23°C e 50% UR):	12 minuti
Resistenza a trazione (ISO 8339-A, 100%):	0,4 N/mm^2
Durezza Shore A (DIN 53505):	17 ± 5 unità
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +180°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +35°C
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

SIMBOLI



Resistenza a trazione
Circa 0,4 N/mm^2

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria S4
Registrazione NSF VEIDEC

Registrato presso BASTA:
BASTA ALFA

Valutato da Byggvarubedömningen: Da evitare

CARATTERISTICHE

UP-AND-DOWN.

CLEAR SEAL – CSL – 54	**Art. n. 15408**
Firma: JH	Data: 2026-07-16

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.