LIQUID TORQUE

DESCRIZIONE

Un composto unico che migliora notevolmente la presa durante il montaggio e lo smontaggio.
Con Liquid Torque si allentano bulloni, dadi, viti ecc. danneggiati. Fa risparmiare tempo, allunga la durata degli utensili e aumenta la sicurezza.



CARATTERISTICHE

- Effetto immediato
- Garantisce una presa molto forte per rimuovere viti danneggiate.
- Semplice da usare e pulito. Si rimuove facilmente.
- Evita che gli utensili scivolino durante lo smontaggio di viti con impronta danneggiata: PH, PZ, viti a testa cilindrica con esagono incassato, Torx, dadi ecc.
- L'uso regolare riduce il rischio di danneggiare utensili e viti, aumentando così anche la sicurezza.
- Fa risparmiare molto tempo.
- Parte della gamma premium Green Line
- Alta percentuale di contenuto facilmente biodegradabile

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Indispensabile per ogni tecnico dell'assistenza.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Mettere una goccia di Liquid Torque sulla punta dell'utensile (la zona che sarà a contatto con dado, vite, bullone ecc.).
2. Montare o smontare.
3. Se necessario, pulire l'utensile da Liquid Torque.
   (Liquid Torque non indurisce e non incolla sulla superficie: non è quindi necessario asciugare l'utensile, se non per altri motivi).

SIMBOLI



Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE VEIDEC



GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità



FACILMENTE BIODEGRADABILE: il 100% del prodotto è facilmente biodegradabile

DATI TECNICI

Colore:	Blu
Confezione:	Flacone da 19 g. Art. n. 15901
Odore:	Nessuno
Indurimento completo:	Non indurisce.
COV (direttiva 2010/75/UE):	0,0 %
Durata di conservazione (+20°C):	36 mesi (non conservare alla luce solare diretta).

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

LIQUID TORQUE

Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.