GEL GLUE

DESCRIZIONE

GEL GLUE è un supercollante tissotropico in gel o pasta. La formulazione antigoccia non cola sulle superfici verticali. Fa presa rapidamente su superfici difficili come pelle e supporti acidi. Dopo l'indurimento lascia giunti trasparenti.



CARATTERISTICHE

- Alta viscosità, eccellente capacità di riempimento.
- Incolla la maggior parte di metalli, plastiche, ceramiche e gomme.
- Non fa presa immediatamente e lascia il tempo di posizionare i pezzi.
- Non cola, il che facilita gli incollaggi in verticale.
- Resistenza a trazione molto elevata: il giunto incollato diventa spesso più resistente del materiale stesso.
- Economico: più sottile è lo strato, più resistente è il giunto.
- Un prodotto indispensabile per la maggior parte delle industrie e delle officine.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Finiture in legno su mobili, balsa
- Incollaggio del legno
- Accessori in pelle e fiocchi in tessuto su scarpe.
- Incollaggio di paralumi.
- Incollaggi versatili su gran parte di elastomeri, metalli e plastiche.
- Carta, cartone, pelle, tessuti ecc.
- Con l'attivatore "Quick Speed" è possibile incollare anche superfici più ampie del normale. È possibile anche "costruire" con il prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di applicare l'adesivo la superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Per sgrassare la maggior parte delle superfici si consigliano Soft Clean e Super Foam. Alcuni metalli, come alluminio, rame e sue leghe, traggono vantaggio da una leggera abrasione che rimuove lo strato di ossido.
Quando serve un indurimento rapido, l'attivatore Quick Speed aiuta a indurire gli spessori e accelera l'indurimento dell'adesivo, con però una riduzione della resistenza finale del giunto. Quick Speed è consigliato anche per le superfici porose.

1. Applicare l'adesivo con parsimonia su una sola superficie (di solito basta 1 goccia). Unire rapidamente i pezzi, correttamente allineati.
2. Premere quanto basta perché l'adesivo si distribuisca in un film sottile.
3. Non muovere né riallineare i pezzi fino all'indurimento, che avviene di norma in pochi secondi.


Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

GEL GLUE

DATI TECNICI

Colore:	Gel trasparente.
Confezione:	Tubetto in alluminio da 20 g. Art. n. 15106
Accessori:	Quick Speed: Art. n. 15110 Pre Pen: Art. n. 35340
Odore:	Pungente.
Indurimento completo:	24 ore.
Tempo di fissaggio:	Gomma 15-40 s, plastica 22-25 s, metallo 90-110 s.
Densità (20°C):	1,08 g/cm^3
COV (direttiva 2004/42/CE):	0 g/l
Riempimento fessure:	0,5 mm.
Ritiro:	Trascurabile.
Durata di conservazione (+20°C):	15 mesi. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce solare diretta. La refrigerazione a 5°C garantisce la massima stabilità di conservazione (tubetti chiusi).
Resistenza a trazione:	25 N/mm² (acciaio)
Durezza (Shore D):	Ca. 90
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +80°C (punto di fusione +165°C)
Temperatura di applicazione e della superficie:	>10°C (sotto i 10°C si può usare Quick Speed). UR consigliata per l'applicazione: 35-65%.
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Resistenza chimica:	La resistenza si riduce molto lentamente a contatto prolungato con acqua/umidità; la resistenza agli acidi deboli è simile. Non resiste nemmeno alle basi deboli né ai composti organici polari, ad es. alcoli come IPA, etanolo o acetone.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

SIMBOLI



Resistenza a trazione:
25 N/mm² (acciaio)

GEL GLUE – GLG – 28	**Art. n. 15106**
Firma: JH	Data: 2021-04-13

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.