SPRAY FIX

DESCRIZIONE

Spray Fix è una colla di alta qualità a base di resina sintetica, per incollaggi sia permanenti sia temporanei. Adatta per incollare carta, cartone, legno, tessuti e vari tipi di plastica.



CARATTERISTICHE

- Eccellente per incollare superfici ampie.
- Asciugatura rapida, facile da applicare.
- Colla di prima qualità per lavori permanenti o temporanei.
- Asciugatura rapida e facile da usare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ideale per carta, cartoncino, legno, sughero, tessuti, plastiche, pelle ecc.
- Utilizzabile anche su materiali porosi.

ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Per risultati migliori usare Super Foam o Soft Clean. La bomboletta deve essere a temperatura ambiente.

1. Agitare la bomboletta prima dell'uso. Distanza dalla superficie da trattare: circa 25-30 centimetri.
2. Spruzzare l'adesivo in uno strato uniforme.
3. Per un incollaggio permanente trattare entrambe le parti da incollare, lasciar asciugare 15-20 minuti e premere con forza.
4. Per un incollaggio temporaneo trattare una sola delle parti, lasciar asciugare 5-10 minuti e premere con forza. Sulle superfici porose applicare più strati.
5. Dopo l'uso pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere l'erogatore per circa 5 secondi).

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SPRAY FIX

DATI TECNICI

Colore:	Bianco trasparente. Art. n.: 15480
Confezione:	Bomboletta in banda stagnata da 500 ml.
Odore:	Caratteristico.
Indurimento completo:	Circa 30 min
Densità (20°C):	0,69 g/ml
COV (direttiva 2010/75/UE):	87 %
Erogazione:	1,2 g/s
Durata di conservazione (+20°C):	36 mesi
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +80°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +15°C a +25°C
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

SIMBOLI



Agitare bene prima dell'uso.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.