MULTI LOCK STRONG

DESCRIZIONE

Multi Lock Strong è un anaerobico multiuso ad alte prestazioni e alta resistenza, per frenafiletti, bloccaggio, sigillatura di tubi e flange. Resiste a basse pressioni subito dopo l'applicazione. Registrato NSF, idoneo all'uso come sigillante per tubazioni in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.



CARATTERISTICHE

- Sigilla subito a bassa pressione (5 bar) dopo il montaggio
- Senza pittogrammi di pericolo e con minore impatto sulla salute, per un posto di lavoro migliore e più sicuro
- Sostituisce nastro in teflon, canapa e filo sigillante
- Confezione appositamente studiata per ridurre al minimo gli sprechi e rendere l'applicazione molto facile e pratica
- Rapido sviluppo della resistenza su viti preserrate: >50% della resistenza massima in 30 min
- Utilizzabile con giochi fino a 0,3 mm e su dimensioni < M50

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Frenafiletti e sigillante universale ad alta resistenza per prigionieri, cuscinetti a sfera nelle sedi o ruote dentate sugli alberi
- Ideale per applicazioni idrauliche, pneumatiche e di oleodinamica
- Utilizzabile su acciaio inox senza attivatore
- Perfetto per applicazioni di riscaldamento, idraulica e sanitari, pneumatica e oleodinamica; resistenza a pressioni molto elevate > 700 bar (dopo l'indurimento)

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di qualsiasi contaminazione.
2. Applicare un cordone a 360° sui primi filetti, lasciando libero il primo filetto.
3. Spingere il prodotto nei filetti e nei vuoti, regolando di conseguenza la quantità.
4. Assemblare e serrare secondo necessità.

I flaconi devono contenere molta aria e poter "respirare", per evitare che l'adesivo indurisca.

Nota: Multi Lock Strong è sconsigliato, senza prova preliminare, per filetti in rame o leghe di rame a contatto con acqua calda (>40°C). Date le forti proprietà acceleranti del rame e delle sue leghe, l'indurimento potrebbe iniziare mentre il montaggio è ancora in corso, causando microfessure che potrebbero in seguito provocare perdite.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

MULTI LOCK STRONG

DATI TECNICI

Confezione:	Flacone da 50 ml. Art. n. 15209
Colore:	Rosso fluorescente
Odore:	Debole
Base chimica:	Diestere dell'acido metacrilico
Indurimento completo:	12-24 ore
Tempo di indurimento funzionale:	1 ora
Riempimento gioco:	Fino a 0,30 mm
Diametro max. filetto:	Fino a 50 mm (2 pollici)
Coppia di prevalenza:	>35 Nm
Coppia di distacco (DIN EN 15685):	>25 Nm
Resistenza al taglio (DIN EN ISO 10123):	>20 N/mm²
Resistenza alla pressione:	Superiore alla resistenza alla pressione del tubo (resiste finché non cede la filettatura del tubo).
Resistenza alla temperatura:	da -55°C a +150°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C.
Viscosità (25°C Brookfield RVT):	6000-7000 mPa·s girante/giri 5/20
Densità (20°C):	1,1 g/cm³
COV (direttiva 2010/75/UE):	0,3 % (3,6 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	18 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	0 %
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Resistenza chimica:	Disponibile un elenco separato per liquidi e gas.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.
	Resistenza e proprietà fisiche misurate su bullone M10x20, classe 8.8, fosfatato nero, dado 0,8d.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria S2
Registrazione NSF VEIDEC

Registrato presso BASTA:

MULTI LOCK STRONG – MLS – 142	Art. n. 15209
Firma: JH	Data: 2026-07-20

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.