CA GREEN 20G

DESCRIZIONE

Adesivo istantaneo trasparente e inodore. Crea un incollaggio forte e invisibile. Senza classificazione di pericolo, simboli di pericolo né pittogrammi. Rischi minimi per ambiente e salute. Indurisce a contatto con umidità e pressione.



CARATTERISTICHE

- Minore effetto di “blooming” (alone bianco) rispetto ai normali adesivi cianoacrilici.
- Consigliato ovunque si debbano evitare tracce visibili di colla.
- Migliora l’ambiente di lavoro e riduce i rischi per la salute dell’utilizzatore.
- Indurisce in 10-150 secondi in base al materiale e all’umidità.
- Utilizzabile in applicazioni flessibili.
- Ottima alternativa ai comuni adesivi istantanei cianoacrilici nocivi.
- Molto semplice da usare, applicazione senza fatica.
- Economico: normalmente si usa fino all’“ultima goccia” senza che l’adesivo indurisca prima nel beccuccio o nel flacone.
- Fa parte della gamma premium Green Line

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Perfetto insieme a VEIDEC Quick Speed, CA Filler e Pre Pen.
- Incolla la maggior parte dei materiali, come metalli, gomma, plastiche, vetro, plexiglas e legno.

ISTRUZIONI PER L’USO

Assicurarsi che le parti siano pulite, asciutte e prive di olio e grasso. Pulire la superficie con Eco Finisher prima dell’uso.

1. Preparazione della superficie: pulire, carteggiare leggermente, pulire.
2. Applicare la colla su un lato del pezzo.
3. Unire le parti con una leggera pressione.
4. Tenere fermi i pezzi fino al fissaggio.
5. Dopo l’uso chiudere il tappo.

Nei flaconi tradizionali sporco e particelle metalliche entrano facilmente.
L’eccesso si può rimuovere subito o al successivo utilizzo.
Nell’incollaggio di elastomeri e di alcune plastiche, rimuovere residui o distaccanti dalle superfici con Soft Clean.
I tempi di incollaggio variano in base ai supporti.
Resistenza a trazione molto elevata: spesso la giunzione è più resistente del materiale di base. Più sottile è lo strato, più forte è la giunzione.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all’uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull’impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l’acquirente dal verificare autonomamente l’idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

CA GREEN 20G

DATI TECNICI

Confezione:	Flacone in plastica da 20 g: Art. n. 15104
Colore:	Trasparente.
Odore:	Quasi nessuno.
Base:	Cianoacrilato
Sistema di indurimento:	Indurimento con umidità
Indurimento completo:	24 ore
Tempo di fissaggio: (tempo per sviluppare una resistenza di 0,1 N/mm², ISO 4587)	25-60 s (ABS) 90-120 s (alluminio) 15-75 s (acciaio dolce) 90-150 s (policarbonato) 10-25 s (gomma) 30-60 s (legno di pino)
Riempimento fessure:	<0,20 mm (per fessure più ampie usare Quick Speed – CA Filler).
Resistenza al taglio per trazione (ISO 4587):	ABS: 11-13 N/mm² Alluminio: 3-9 N/mm² Acciaio dolce: 10-20 N/mm² Gomma nitrilica: >0,5 N/mm² (rottura del supporto) Policarbonato: 3-9,5 N/mm² Legno di pino: 8-13 N/mm²
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C (ottimale a temperatura ambiente).
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +80°C.
Viscosità:	125-250 mPas (a 25°C).
Densità (20°C):	1,11 g/cm³
COV (direttiva 2010/75/UE):	0 % (0 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	12 mesi. Conservare da +2°C a +8°C in posizione verticale.
Accessori:	CA Filler: Art. n. 15120 Quick Speed: Art. n. 15112 Pre Pen: Art. n. 35340 Easy Primer: Art. n. 16908
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA: BASTA ALFA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.