SISTEMA PROFESSIONALE ADESIVI E SIGILLANTI | SCHEDA TECNICA

CLEAR TAPE

DESCRIZIONE

Clear Tape è un nastro sensibile alla pressione per incollaggi permanenti. Sviluppato per applicazioni in interni ed esterni, grazie all'elevata presa iniziale è ideale per ogni tipo di applicazione industriale e automobilistica.



CARATTERISTICHE

- Si attiva con la pressione: una pressione elevata garantisce un'adesione ottimale.
- Eccellente adattabilità alle superfici.
- Nastro biadesivo per un'adesione elevata e permanente in interni ed esterni.
- Montaggio facile e veloce.
- Completamente trasparente e spesso 1,0 mm, per un incollaggio invisibile.
- Pulire la superficie: si consiglia di usare Super Foam o Soft Clean.
- Si adatta facilmente a superfici irregolari.
- Eccellente per ambienti interni ed esterni.
- Resistente a sgrassanti, prodotti chimici, raggi UV e umidità.
- Ottima finitura sulla maggior parte dei materiali, tra cui metalli, vetro, legno e numerose materie plastiche. Ideale per superfici irregolari.
- L'adesivo sensibile alla pressione va applicato con la massima pressione possibile per ottenere le massime prestazioni.
- Le prestazioni indicate si raggiungono dopo 24 ore di incollaggio a 23°C.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Clear Tape può sostituire rivettature, saldature, colle liquide e altri sistemi di fissaggio permanenti. È adatto anche a diversi materiali, come metallo, legno, vetro e molte materie plastiche.
- Perfetto per il montaggio di insegne, pannellature, etichette, modanature, spoiler, emblemi, targhe, specchietti retrovisori e contrappesi di equilibratura delle ruote.
- Fissaggio di finiture esterne e modanature laterali della carrozzeria.
- Montaggio di emblemi, stemmi e specchietti retrovisori.

ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie deve essere pulita, priva di polvere e grasso. Evitare di toccare la superficie adesiva esposta del nastro, perché ciò ne riduce le prestazioni.

CLEAR TAPE - CLT	Art. n. 15325-15326
Firma: JH	Data: 2022-02-22

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

CLEAR TAPE

DATI TECNICI

Colore:	Schiuma: trasparente. Liner: rosso.
Confezione:	Rotolo da 10 m, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica.
Larghezza:	12 mm. Art. n. 15325 19 mm. Art. n. 15326
Spessore:	1,0 mm.
Tempo di indurimento completo (23°C):	24 ore.
Ritiro:	0 %
Durata di conservazione (+20°C):	24 mesi (attenzione a temperatura e umidità).
Forza adesiva:	29 N / 25mm
Adesione al taglio dinamico:	50 N/cm²
Resistenza chimica:	Eccellente
Resistenza ai raggi UV:	Eccellente
Resistenza all'umidità:	Eccellente
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +93°C (per brevi periodi +150°C)
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +15°C a +30°C
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.

SIMBOLI



Adesione al taglio dinamico: 50 N/cm²

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.