STRIPBOND PLUS

DESCRIZIONE

Stripbond Plus è un adesivo sensibile alla pressione molto aggressivo (colla in rotolo).
Adesivo senza solventi a base di gomma e resina.







CARATTERISTICHE

- Si attiva con la pressione.
- Incolla supporti “difficili” come PE e PP.
- Sopporta fino a 2 kg/cm², con l’80% della resistenza subito dopo l’unione.
- Flessibile in modo permanente.
- Sicuro: non contiene solventi.
- Buona resistenza ad acqua, liscivie, acidi, sostanze alcaline, oli minerali ecc.
- Non secca, non indurisce e può essere usato per sigillare.
- Sensibile ai raggi UV.
- Alternativa pulita e semplice agli adesivi da stendere a pennello.
- Eccellente forza di incollaggio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Giunzione di teli in plastica, membrane filtranti ecc.
- Incollaggio di pannelli isolanti leggeri, battiscopa ecc.
- Montaggio di finiture leggere.
- Come “terza mano” per fissaggi provvisori.
- Stripbond Plus è eccellente per incollare materiali come vetro, metallo, legno, gomma e plastica, perfino il polietilene (PE).

ISTRUZIONI PER L’USO

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso.

1. Tagliare un pezzo della lunghezza adatta.
2. Premere insieme.
3. Fatto, incollato!

Per rimuovere Stripbond Plus usare Soft Clean e/o Air Freeze.
Stripbond Plus non va usato con PVC plastificato.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all’uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull’impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l’acquirente dal verificare autonomamente l’idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

STRIPBOND PLUS

DATI TECNICI

Colore:	Ambra.
Confezione:	Rotoli da 30 m Larghezza 12 mm. Art. n. 15312-1 Larghezza 19 mm. Art. n. 15319-1
Spessore:	0,4 mm
Durata di conservazione (+20°C):	12 mesi (conservare all'asciutto, 50% UR, al riparo dalla luce solare diretta)
Durata:	>10 anni.
Allungamento a rottura:	>1000%.
Adesione alla pelatura (180°):	50 N/25 mm (dopo 24 h, acciaio inox)
Taglio statico (20°C):	0,5 kg – 25 mm x 25 mm. Nessuno scorrimento ammesso.
Resistenza alla temperatura:	da -10°C a +60°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	>+10°C
Resistenza chimica:	Scarsa resistenza ai raggi UV (protezione necessaria). Prodotti chimici, benzina e olio alterano Stripbond Plus.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.

SIMBOLI



Taglio statico:
0,5 kg – 25 x 25 mm



Adesione alla pelatura (180°)
50 N/ 25 mm

CERTIFICAZIONI

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.