PERMAFIX BLUE

DESCRIZIONE

Nastro biadesivo in schiuma PU a celle chiuse, con liner in film PE blu ad alta densità. Rivestito su entrambi i lati con un adesivo acrilico puro di alta qualità, sensibile alla pressione.





CARATTERISTICHE

- Adesivo sensibile alla pressione.
- Riposizionabile.
- Adesione molto elevata.
- Eccellente adattabilità alle superfici.
- Eccellente resistenza ai raggi UV.
- Sicuro: nessun pericolo noto.
- Facile da applicare e posizionare.
- Si adatta facilmente a superfici irregolari.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici e all'umidità.
- Densità molto elevata, alta resistenza meccanica.
- Adatto ad ambienti interni ed esterni.
- Non lascia residui dopo la rimozione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Montaggio di modanature laterali e finiture esterne della carrozzeria.
- Automotive e industria, dove è richiesta un'elevata precisione.
- Contrappesi di equilibratura delle ruote.
- Montaggio di specchi e specchietti retrovisori.
- Insegne e pannelli, targhette, espositori. Emblemi, stemmi.
- Eccellente sulla maggior parte delle superfici dure e lisce, come vetro e legno.
- Uso universale su plastica, metalli, superfici verniciate e laccate.

ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie deve essere pulita, priva di polvere e grasso. Evitare di toccare la superficie adesiva esposta del nastro, perché ciò ne riduce le prestazioni. L'adesivo sensibile alla pressione va applicato con la massima pressione possibile per ottenere le massime prestazioni. Le prestazioni indicate si raggiungono dopo 24 ore di incollaggio a 23°C.


Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

PERMAFIX BLUE

DATI TECNICI

Colore:	Schiuma: nera. Liner: blu
Confezione:	2 rotoli da 10 m per le larghezze 6 e 12 mm; 1 rotolo da 10 m per 15, 19 e 25 mm.
Larghezza:	6 mm. Art. n. 15305 12 mm. Art. n. 15306 15 mm. Art. n. 15307 19 mm. Art. n. 15308 25 mm. Art. n. 15309
Indurimento completo:	24 ore.
Spessore:	0,8 mm.
Capacità di movimento del giunto:	Molto buona
Densità:	300 kg/m^3
Ritiro:	0 %
Durata di conservazione:	>24 mesi in luogo asciutto tra +10°C e +30°C. Evitare la luce solare diretta.
Allungamento a rottura:	>320%.
Forza adesiva:	22,5 N/25mm
Taglio dinamico:	8,2 kg/cm^2
Resistenza chimica:	Buona
Resistenza ai raggi UV:	Eccellente.
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +120°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.

SIMBOLI



Forza adesiva:
22,5 N/25mm

CERTIFICAZIONI

GREEN WORLD: basso impatto su utilizzatore e ambiente, prodotto non classificato.

CARATTERISTICHE

Structure of PERMA FIX BLUE



Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.