SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

CERAMIC LUBE

DESCRIZIONE

Lubrificante a base ceramica in grado di resistere a temperature estreme. Spray speciale per manutenzione e riparazione con funzione lubrificante, protettiva e antigrippaggio. Combinazione di principi attivi sintetici con pigmenti separatori e lubrificanti. Registrato NSF come lubrificante, distaccante o film antiruggine su attrezzature e parti di macchine dove non è possibile il contatto con alimenti (H2), in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.



CARATTERISTICHE

- Totalmente privo di sostanze corrosive. Non reagisce con O-ring o componenti in gomma.
- Previene il grippaggio dovuto ad alta pressione, alta temperatura e corrosione.
- Facilita il montaggio e lo smontaggio dei componenti filettati.
- Eccellente per giunzioni filettate su impianti di scarico, catalizzatori, sonde lambda, candele, bulloni ruota, assali, cambi, motori, ecc.
- Ideale per tutte le esigenze di lubrificazione nella manutenzione dei componenti dei freni.
- Fa risparmiare molto tempo nelle riparazioni e nella manutenzione.
- Tre funzioni principali: antigrippaggio, lubrificante e protettivo.
- Previene la corrosione da contatto, cioè le correnti galvaniche tra metalli diversi, e la ruggine.
- Eccellente adesione.
- Senza silicone.
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Previene usura dei componenti dei freni, perdita di potenza frenante, fischi e stridii dei freni, corrosione di viti e parti di montaggio.
- Da usare nella sostituzione di candele e candelette.
- Ottimo per parti di montaggio dello scarico, sonde lambda e installazione di catalizzatori.
- Utilizzabile in numerosi ambiti in cui è importante la resistenza al calore.

CERAMIC LUBE – CEL – 9	Art. n. 20430
Firma: JH	Data: 2026-08-24

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

CERAMIC LUBE

- Ideale per collegamenti dado-bullone tra metalli diversi (es. acciaio/alluminio).

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su superfici asciutte, pulite e prive di particelle libere.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

DATI TECNICI

Colore:	Azzurro chiaro.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml. Art. n. 20430
Odore:	Caratteristico.
Olio base:	Olio minerale e sintetico.
Densità (20°C):	0,75 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	56,3 % (422,3g/l)
Resistenza alla compressione/prova VKA (DIN 51350):	3800/4000 N
Carico di pressione (prova Brugger DIN 51347):	130 N/mm^2
Coefficiente di attrito (apparecchio OFW): (sfera/piano, 450 N, 1000 µm, 50 Hz, 2 h)	0,10 – 0,13
Resistenza all'acqua (DIN 51807):	da +1°C a +90°C
Conducibilità elettrica:	5 x 10^{-9} [S]
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	>24 mesi.
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +1400°C, punto di ebollizione +200°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

SHAKE WELL
20-30 sec.
Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso

UP-AND-DOWN
La bomboletta può essere usata capovolta

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

Registrato NSF per l'uso in aree di lavorazione alimentare: categoria H2
Registrazione NSF

Registrato presso BASTA:
BETA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alla compressione:
3800/4000 N/mm^2

CERAMIC LUBE – CEL – 9	**Art. n. 20430**
Firma: JH	Data: 2026-08-24

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.