SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

DRY LUBE

DESCRIZIONE

Lubrificante completamente secco, a base di olio siliconico puro in propellente idrocarburico. Registrato NSF per l'uso come lubrificante con contatto alimentare accidentale in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.



CARATTERISTICHE

- Olio siliconico perfettamente puro, senza additivi
- Lubrificazione secca e trasparente, non macchia
- Proprietà antistatiche: non attira la polvere
- Elimina fastidiosi cigolii e scricchiolii, in particolare dove sfregano materiali diversi (ad es. metallo/plastica)
- Impregna tettucci apribili e coperture
- Protegge, mantiene, lubrifica e isola componenti in plastica, gomma e metallo
- Protegge i contatti elettrici dall'umidità
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lubrificazione di tettucci apribili, guide dei sedili, avvolgitori delle cinture di sicurezza ecc.
- Facilita il montaggio, ad es. dei raccordi dei tubi flessibili
- Manutenzione dei componenti in gomma: evita che diventino fragili, che gelino o si incollino. Ad es. guarnizioni di porte e cofano, tamponi in gomma, modanature laterali, tubi dell'acqua, pneumatici
- Conferisce una finitura brillante ai componenti in plastica e ne previene l'infragilimento. Ad es. paraurti, griglie del radiatore, spoiler, profili protettivi, tetti in vinile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare sulle superfici pulite da una distanza di 20-30 cm e distribuire con un panno pulito e morbido.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

DRY LUBE

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol Bluemint® da 500 ml[1] Art. n. 20311
Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristico
Propellente:	Propano/butano
Olio base:	Olio siliconico
Viscosità dell'olio base:	350 mm^2/s (25°C)
PFAS:	No
Resistenza alla temperatura:	da -50°C a +250°C
Densità (20°C):	0,58 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	90,5% (522 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	36 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	90,5% (9,5% P)
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Accessori:	Beccuccio lungo: Art. n. 15411 Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H1
Registrazione NSF VEIDEC

Registrato presso BASTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

UP-AND-DOWN: la bomboletta si può usare anche capovolta.

[1] Bomboletta in Bluemint®, acciaio riciclato prodotto con un metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.