FLEX LUBE X-TREME PTFE FREE

DESCRIZIONE

Flex Lube X-treme PTFE Free, della gamma premium VEIDEC Green Line, è un lubrificante ad alte prestazioni a base di una speciale miscela di olio sintetico ed esteri di origine vegetale.
Ottime proprietà anticorrosive e stabilità termica. È idrorepellente e la bassa viscosità offre caratteristiche di scorrimento uniche.
Flex Lube X-treme PTFE Free è certificato NSF H2.



CARATTERISTICHE

- Grazie all'elevato potere penetrante attraversa gli strati più spessi di ruggine e sporco, sbloccando giunti arrugginiti e bloccati anche in punti difficili da raggiungere.
- Potere lubrificante unico grazie alla speciale miscela di oli sintetici e additivi ad alte prestazioni, con una lubrificazione del tutto paragonabile a quella del PTFE.
- Utilizzabile anche su macchine in funzione, non solo a macchina ferma.
- Si possono trattare anche le funi metalliche.
- Offre protezione allo scorrimento e soprattutto protezione dalla ruggine.
- Grazie all'eccellente adesività, è particolarmente economico.
- Privo di PTFE (PFAS) e di sostanze siliconiche.
- Bomboletta in acciaio riciclato bluemint® prodotto con un metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.
- Parte della gamma premium Green Line.
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lubrificante universale per:
- serrature, cerniere, guide, strumenti, macchine per carta e da stampa, armi da fuoco, parti meccaniche ecc.
- cuscinetti interni di catene, ingranaggi a denti e a vite senza fine.
- ogni tipo di giunto e accoppiamento, macchine, apparecchi di precisione ecc.
- Lubrificante a lunga durata per rulli e cuscinetti a sfera.
- Utilizzabile per pulire e proteggere ogni tipo di catena e fune metallica, per un funzionamento facile e scorrevole.
- Penetra anche negli interstizi più stretti. Adatto anche a serrature, cerniere di porte, guide, aste dei freni ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere prima lo sporco dalle parti da trattare e agitare la bomboletta prima dell'uso. Risultati migliori su superfici pulite.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

FLEX LUBE X-TREME PTFE FREE

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml. Art. n. 20124 Bomboletta aerosol in alluminio da 300 ml. Art. n. 20125 Bomboletta aerosol in alluminio da 100 ml. Art. n. 20126
Colore:	Trasparente.
Odore:	Caratteristico.
Propellente:	Propano/butano.
Olio base	Speciale miscela di oli sintetici (gruppo V) ed esteri di origine vegetale.
Additivi:	EP
PFAS:	No
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +250°C
Densità (20°C):	0,74 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	36,5 % (269 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	36 mesi.
Contenuto facilmente biodegradabile:	89,4%
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN: la bomboletta si può usare anche capovolta.

Agitare bene prima dell'uso.

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H2
Registrazione NSF VEIDEC

Valutato da Sunda Hus: valutazione B.

Registrato presso BASTA:

Valutato da Byggvarubedömningen: da evitare.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.