SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

FLEX LUBE X-TREME

DESCRIZIONE

Flex Lube X-treme è un lubrificante a base di un olio base molto puro, con un contenuto minimo di impurità spesso dannose per l'ambiente e per l'utilizzatore. Offre ottime proprietà anticorrosive e stabilità termica. È idrorepellente e la sua bassa viscosità garantisce caratteristiche di scorrimento uniche.
Contiene PTFE per uso alimentare (NSF H1), che ne aumenta ulteriormente le proprietà lubrificanti e ne rafforza il carattere ecologico. Soddisfa i requisiti Green World.





CARATTERISTICHE

- Potere lubrificante unico grazie alla speciale miscela di olio e PTFE per uso alimentare.
- Il prodotto può essere usato con le macchine in funzione, non solo a macchina ferma.
- Adatto anche al trattamento delle funi metalliche.
- Offre protezione allo scorrimento e soprattutto protezione dalla ruggine.
- Grazie all'eccellente adesività garantisce un utilizzo economico.
- Classificato Green World.



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lubrificante a lunga durata per rulli e cuscinetti a sfera.
- Inoltre per cuscinetti interni delle catene, ingranaggi dentati e a vite senza fine.
- Ogni tipo di giunto e accoppiamento, macchine e apparecchi di precisione, ecc.
- Si usa per pulire e proteggere ogni tipo di catena e fune metallica, garantendo uno scorrimento facile e fluido.
- Penetra anche negli interstizi più stretti. Adatto anche per serrature, cerniere, guide di scorrimento, aste dei freni, ecc.
- Utilizzabile in sicurezza nelle aree di lavorazione alimentare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere prima lo sporco dalle parti da trattare e agitare bene la bomboletta prima dell'uso. I migliori risultati si ottengono su superfici pulite.

FLEX LUBE X-TREME – FLX – 120	Art. n. 20111, 20113, 20117
Firma: JH	Data: 2019-12-03

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

FLEX LUBE X-TREME

DATI TECNICI

Colore:	Bianco latte
Confezione:	Bomboletta aerosol in banda stagnata da 500 ml. Art. n. 20111 Bomboletta aerosol in banda stagnata da 300 ml. Art. n. 20117 Bomboletta aerosol in banda stagnata da 100 ml. Art. n. 20113
Odore:	Caratteristico.
Olio base:	Olio minerale
Densità (20°C):	0,800 g/ml
COV:	20,0 %
Conducibilità elettrica:	NT (non testato)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +250°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Certificazioni e registrazioni:	GREEN WORLD, NSF (H1), Sunda Hus B, BASTA, Byggvarubedömningen accettato, Byggvarudeklaration disponibile.
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

GREEN WORLD, basso impatto sull'utilizzatore e sull'ambiente.

NSF: codice categoria H1. N. reg.: 156573. http://www.nsf.com/USDA/letters/156573.pdf

Sunda Hus, valutazione B.

Flex Lube X-treme è registrato presso BASTA.

Byggvarubedömningen: accettato.

FUNZIONI

UP-AND-DOWN.

Agitare bene prima dell'uso.

FLEX LUBE X-TREME – FLX – 120	**Art. n. 20111, 20113, 20117**
Firma: JH	Data: 2019-12-03

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.