FLOW LUBE

DESCRIZIONE

Flow Lube è un lubrificante fluido ad alte prestazioni che offre un attrito estremamente basso, senza l'aggiunta di PTFE. La formula esclusiva di olio estere sintetico e additivi di alta qualità offre eccellenti proprietà di scorrimento che raggiungono tutte le parti in movimento e garantiscono un attrito ridotto per un periodo di tempo molto lungo. È registrato NSF (H2) e sicuro per l'uso senza possibile contatto all'interno e intorno alla produzione alimentare.



PROPRIETA'

- La speciale miscela di olio estere sintetico e additivi efficaci con coefficienti di attrito estremamente bassi garantisce un funzionamento fluido e silenzioso.
- Le eccellenti proprietà di scorrimento consentono all'olio di penetrare in profondità e di raggiungere tutte le parti mobili.
- Può essere utilizzato a temperature da -30°C a +250°C.
- Scioglie lo sporco.
- Garantisce un basso attrito a lungo termine.
- Registrato NSF (H2), sicuro per l'uso senza possibile contatto all'interno e intorno alla produzione alimentare.
- Propellente verde - propellente bioGPL certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici
- Contenitore in acciaio riciclato Bluemint® e con metodo di produzione certificato, le emissioni di anidride carbonica sono ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Applicazioni che richiedono basso attrito
- Lubrificazione di macchine, utensili, veicoli, meccanica di precisione e altre attrezzature
- Protezione contro ruggine e corrosione
- Utilizzo nell'industria alimentare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere al primo contatto le parti da spruzzare e agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Risultati ottimali su superfici pulite.

FLOW LUBE – FLO - 23	Art.no. 20112
Firma: JH	Date: 2021-12-01

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.

FLOW LUBE

DETTAGLI TECNICI

Confezione:	500 ml bomboletta aerosol in latta bluemint® – art. n. 20112
Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristico
Propellente:	Propano/butano
Olio base:	Estere complesso
Additivi:	Antiusura, antiossidante
PFAS:	No
Densità (20°C):	0,75 g/cm³
VOC (direttiva 2010/75 CE):	44,6% (333,2 g/l)
Temperatura di applicazione e superficie:	-10°c a +50°c
Resistenza alla temperatura:	-30°c a +250°c
Durata di conservazione (temp. +5°C a +25°C):	36 mesi
Contenuto biodegradabile pronto:	90,8%
Certificati e registrazioni:	NSF -BASTA – SUNDA HUS
Altro:	In conformità con le disposizioni di legge, consultare la scheda di sicurezza vigente. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'utente:	Scansiona il codice QR per MSDS, video e altre informazioni

CARATTERSITICHE VEIDEC

GREEN PROPELLANT
Con minori emissioni nette di anidride carbonica.

UP & DOWN
La bomboletta può essere utilizzata capovolta.

CERTIFICATI E REGISTRAZIONI

Registrato presso NSF, prodotti conformi ai criteri per l'uso in o intorno ad aree di lavorazione degli alimenti: categoria H2

Registrato presso: BASTA

Valutato da SundaHus: B

Le presenti informazioni sul prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere inoltrate a terzi senza il nostro consenso. Le informazioni sul prodotto sono state redatte in base alle nostre esperienze; il distributore competente è tenuto a segnalare le probabili caratteristiche d'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni relative all'uso tecnico non sono vincolanti e non giustificano alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di acquisto. In particolare, non esonerano l'acquirente dal testare autonomamente il nostro prodotto per verificarne l'idoneità al campo di applicazione designato.