SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

MULTI GLIDE

DESCRIZIONE

Miscela di grasso siliconico e adesivi sintetici diluita in un solvente idrocarburico puro a basso contenuto aromatico, con impatto ridotto sulla salute. Elevato contenuto di grasso siliconico.



CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche: non attira la polvere.
- Proprietà lubrificanti uniche su gomma, plastica e metallo.
- Non intacca plastica e gomma.
- Protegge guarnizioni in gomma, tubi, particolari in plastica, ecc. dall'essiccamento.
- Multiuso.
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Protegge, mantiene, lubrifica e isola componenti in plastica, gomma e metallo.
- Conferisce temporaneamente un'elevata brillantezza ai componenti in plastica (es. paraurti, griglie del radiatore, spoiler, modanature protettive, tetti in vinile, ecc.) e ne previene l'infragilimento.
- I componenti in gomma (es. guarnizioni di porte e cofano, tamponi in gomma, modanature laterali, tubi dell'acqua, pneumatici, ecc.) restano curati, non diventano fragili, non gelano e non si incollano.
- Elimina fastidiosi rumori e cigolii, in particolare dove sfregano materiali diversi (es. metallo/plastica).
- Funge da ausilio al montaggio, es. per raccordi di tubi.
- Ideale come ausilio al montaggio di boccole in gomma e tubi in plastica, soprattutto con accoppiamenti metallo-gomma, ad esempio cuffie dei giunti omocinetici, guarnizioni e soffietti in gomma, ecc.
- Multi Glide è ottimo anche come lubrificante di scorrimento (infilaggio di cavi in tubi di plastica o canaline).
- Ampio campo di applicazione come agente di montaggio grazie alle sue numerose proprietà.

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare sulle superfici pulite da una distanza di 20-30 cm e distribuire con un panno pulito e morbido. È sufficiente uno strato sottile. In alternativa applicare direttamente su un panno Micro Max o altro panno, per ottenere uno strato più sottile e uniforme senza impregnare altre superfici.

MULTI GLIDE – MUG – 51	Art. n. 20403
Firma: JH	Data: 2026-07-21

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

MULTI GLIDE

DATI TECNICI

Colore:	Bianco.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml. Art. n. 20403
Odore:	Inodore
Olio base:	Silicone.
Classe NLGI (consistenza DIN 51818):	2
Densità (20°C):	0,90 g/ml.
COV (direttiva 2010/75/UE):	52,8 % (391 g/l)
Resistenza all'acqua (DIN 51807):	da +1°C a +100°C
Conducibilità elettrica:	Non testato
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +250°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +25°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Reazione con elastomeri:	Resistente / Parzialmente resistente / Non testato / Non resistente
ACM – Gomma acrilica:	Resistente
CR – Gomma cloroprenica:	Resistente
CSM – Gomma clorosolfonata:	Resistente
EPDM – Gomma etilene-propilene-diene:	Resistente
FKM – Fluoroelastomero	Resistente
NBR – Gomma nitrilica:	Resistente
NR – Gomma naturale:	Non testato
SBR – Gomma stirene-butadiene:	Resistente
SQM/MVQ – Gomma siliconica:	Non testato

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

UP-AND-DOWN
La bomboletta può essere usata capovolta

SHAKE WELL 20-30 sec.
Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Valutato da Sunda Hus: B

MULTI GLIDE – MUG – 51	**Art. n. 20403**
Firma: JH	Data: 2026-07-21

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.