MULTI LUBE ECO

DESCRIZIONE

Multi Lube Eco è un lubrificante ad alte prestazioni facilmente biodegradabile. È un prodotto multiuso 5 in 1, fluido, trasparente e molto penetrante: lubrificante, protettivo, detergente, sbloccante e idrorepellente.
Registrato NSF come lubrificante con contatto alimentare accidentale, in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze (H1).



CARATTERISTICHE

- Lubrificante universale ad alte prestazioni, per una lubrificazione di precisione
- Respinge l'umidità, prevenendo dispersioni di tensione e cortocircuiti negli impianti elettrici
- Grazie all'elevato potere penetrante attraversa anche gli strati più spessi di ruggine e sporco, sbloccando giunti arrugginiti e bloccati anche in punti difficili da raggiungere
- Protegge lasciando un film sottile e invisibile che sigilla le superfici metalliche e ne previene l'ossidazione
- Sicuro sulla maggior parte di parti metalliche, vernici, gomma, plastica e carbonio. Provare sempre prima su una zona poco visibile
- Privo di PTFE (PFAS) e silicone
- Parte della gamma premium Green Line
- Alta percentuale di ingredienti di origine biologica
- Alta percentuale di contenuto facilmente biodegradabile
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lubrificante universale per serrature, cerniere, guide, strumenti, macchine per carta e da stampa, armi da fuoco, parti meccaniche ecc.
- Previene le dispersioni elettriche in cavi candela, spinterogeni, alternatori, regolatori, motorini di avviamento, interruttori, illuminazione ecc.
- Previene ossidazione e corrosione di contatti esposti, cavi, morsetti della batteria, fusibili, utensili ecc.
- Rimuove catrame e sporco leggero da macchine e superfici, proteggendole
- Sblocca rapidamente giunti e fissaggi arrugginiti, tubi di scarico ecc.
- Scelta più sicura dove è possibile un rilascio nell'ambiente

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare la bomboletta prima dell'uso. Applicare su superfici asciutte e pulite. Spruzzare da una distanza di 15-20 cm.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

MULTI LUBE ECO

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml[1]. Art. n. 20103 Bomboletta aerosol in alluminio da 100 ml: Art. n. 20107 Eco Box da 5 l. Art. n. 20104
Colore:	Incolore
Odore:	Debole
Propellente:	Propano/butano
Olio base	Esteri di acidi grassi
Additivi:	No
PFAS:	No
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +190°C
Densità (20°C):	0,75 g/cm^3, sfuso 0,86 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	24,5% (183 g/l), sfuso 0% (0 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	36 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	100 %
Accessori:	Air Mix Multi Lube Eco: Art. n. 15215-19 Rubinetto per Eco Box 5 l/15 l: Art. n. 35204 Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

FACILMENTE BIODEGRADABILE
Il 100% del prodotto è facilmente biodegradabile

Bio-LPG
Minori emissioni nette di anidride carbonica (aerosol)

UP-AND-DOWN:
la bomboletta si può usare capovolta

Il prodotto va agitato prima dell'uso
20-30 sec.

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H1
Registrazione NSF VEIDEC

Registrato presso BASTA:

[1] Bomboletta in bluemint®, acciaio riciclato prodotto con un metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.