SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

MULTI LUBE

DESCRIZIONE

Multi Lube è un prodotto multiuso molto fluido, trasparente e altamente penetrante: deumidificante, lubrificante, protettivo, detergente, sbloccante, ecc. Multi Lube è registrato NSF come lubrificante, distaccante o film antiruggine su attrezzature e parti di macchine (H2) in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.







CARATTERISTICHE

- Elimina completamente l'umidità, prevenendo cadute di tensione e cortocircuiti negli impianti elettrici.
- Grazie al potere penetrante eccezionalmente elevato, attraversa anche gli strati più spessi di ruggine e sporco, sbloccando giunti arrugginiti e bloccati anche in punti difficili da raggiungere.
- Il suo potere lubrificante unico garantisce una lubrificazione di precisione dove serve.
- Offre un'eccellente protezione formando un film molecolare sottile e invisibile che sigilla le superfici metalliche, prevenendo l'ossidazione anche in ambienti salini o corrosivi.
- Il film non si secca mai e non deve essere rimosso prima di saldatura, pressatura o altri trattamenti.
- Multi Lube può essere usato su metalli ferrosi e non ferrosi, anche se verniciati.
- Rimuove lo sporco leggero da macchine e superfici lucidate, proteggendole.
- Pulisce gomma e materiali sintetici mantenendoli morbidi ed elastici.
- Previene screpolature, inceppamenti e congelamento.
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Avviamento di motori bagnati. Previene dispersioni di corrente in cavi candela, spinterogeni, dinamo, regolatori, motorini di avviamento, interruttori, luci, ecc.
- Previene ossidazione e corrosione di contatti esposti, cavi, morsetti della batteria, fusibili, utensili, ecc.
- Protegge parti placcate, getti di fusione e metallo nudo.
- Lubrifica antenne, serrature, cerniere, guide dei sedili, strumenti di precisione, macchine tessili, per carta e da stampa, armi da fuoco, strumenti aeronautici e nautici.

MULTI LUBE – MUL – 52	Art. n. 20101, 20102
Firma: JH	Data: 2026-07-23

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

MULTI LUBE

- Sblocca rapidamente giunti e assiemi arrugginiti, tubi di scarico, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO
Agitare bene prima dell'uso.

DATI TECNICI

Colore:	Giallo.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml: Art. n. 20101 Eco Box da 5 litri: Art. n. 25102
Accessori:	Rubinetto per Eco Box 5 l/15 l: Art. n. 35204 Air Mix Multi Lube: Art. n. 15215-14
Odore:	Caratteristico.
Olio base:	Olio minerale
Densità (20°C):	0,81 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	81% e sfuso 72,9%
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	48 mesi.
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +175°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

UP-AND-DOWN
La bomboletta può essere
usata capovolta

SHAKE WELL 20-30 sec.
Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF per l'uso in aree di lavorazione alimentare: categoria H2
Registrazione NSF

Registrato presso BASTA:
BASTA ALFA

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.