SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

POWER CUT

DESCRIZIONE

POWER CUT è un olio da taglio della gamma premium Green Line. Miscela di olio sintetico, olio minerale e additivi. Senza silicone, non contiene grassi né additivi clorurati.
Power Cut è registrato NSF U2.



CARATTERISTICHE

- Prodotto avanzato e di alta qualità.
- Per ogni tipo di foratura, filettatura, troncatura, tornitura ecc.
- Ideale sia per materiali duri sia teneri.
- Aiuta gli utensili a mantenere condizioni e affilatura, con un migliore rapporto qualità-prezzo.
- Previene la formazione di bave e l'accumulo di trucioli sull'utensile. Previene la formazione di schiuma.
- Rimuove residui gommosi e depositi.
- Allunga la vita degli utensili; i trucioli non si attaccano (proprietà antiadesive).
- Previene la formazione del "tagliente di riporto".
- Eccellente capacità di penetrazione.
- Protezione affidabile e duratura da corrosione e ruggine.
- Parte della gamma premium Green Line.
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ideale per la lubrificazione di armi e cilindri di serrature.
- Per foratura, filettatura, tornitura, taglio ecc.
- Molto adatto per leghe speciali, acciaio inox, acciaio da costruzione, metalli non ferrosi e acciai di alta qualità, alluminio, ottone ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su supporti asciutti e puliti (con Eco Finisher o Soft Clean), privi di particelle incoerenti. Spruzzare da una distanza di 20-30 cm.

POWER CUT – PCU – 59	Art. n. 20405
Firma: JH	Data: 2026-07-17

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

POWER CUT

DATI TECNICI

Colore:	Giallo.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml. Art. n. 20405
Odore:	Caratteristico.
Olio base:	Olio sintetico e olio minerale.
Densità (20°C):	0,78 g/ml
COV (direttiva 2010/75/UE):	10,5 %
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Resistenza alla temperatura:	da -50°C a +150°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN: la bomboletta si può usare capovolta

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria U2
Registrazione NSF VEIDEC

Registrato presso BASTA:

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.