SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

POWER LUBE PLUS

DESCRIZIONE

Lubrificante antigrippaggio a lunga durata, appositamente sviluppato, resistente ad alte temperature e alte pressioni, senza pittogrammi di pericolo.
Prodotto premium Green Line (sfuso) e NSF H2 approvato per l'industria alimentare. Privo di piombo e di altri metalli pesanti tossici. Preparato con un addensante organico in olio minerale con additivi.



CARATTERISTICHE

- Resiste a pressioni e temperature estremamente elevate.
- Eccellente adesione, idrorepellente e lubrificante con effetto di lunga durata.
- Riduce l'attrito con un effetto a cuscinetto a sfere.
- Previene il grippaggio dei collegamenti filettati, come le sonde lambda ecc.
- Fa risparmiare molto tempo in riparazioni e manutenzione.
- Doppia funzione: lubrificante e protettivo anticorrosione.
- Previene la corrosione per contatto, cioè le correnti galvaniche tra metalli diversi.
- Pratico, con pennello montato nel coperchio (sfuso).
- Privo di nichel, piombo e silicone.
- Parte della gamma premium Green Line (sfuso)
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Previene problemi comuni come corrosione, grippaggio e usura, che si presentano nella maggior parte dei settori.
- Semplifica il montaggio e soprattutto lo smontaggio.
- Applicato in via preventiva, evita usura anomala dei freni, riduzione della potenza frenante, fischi e stridii nella zona dei freni, corrosione di viti e perni di guida.
- Applicare sulle pastiglie dei freni e sulle altre parti mobili dei freni.
- Nella sostituzione delle candele e nel montaggio delle sonde lambda.
- Da applicare su dadi e bulloni delle ruote.
- Per giunti filettati di scarichi e installazioni di catalizzatori.
- Come protezione anticorrosione su parti filettate di motori, cambi, assali e impianti di scarico.

POWER LUBE PLUS – PLP - 133	Art. n. 20416-20418
Firma: JH	Data: 2026-07-17

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

POWER LUBE PLUS

ISTRUZIONI PER L'USO
Applicare su supporti asciutti e puliti, privi di particelle incoerenti.

DATI TECNICI

Colore:	Grigio.
Confezione:	Flacone in plastica da 125 g con pennello: Art. n. 20416 Barattolo in metallo da 450 g con pennello: Art. n. 20417 Bomboletta aerosol in alluminio da 300 ml: Art. n. 20418
Odore:	Minerale.
Olio base:	Miscela di oli minerali.
Classe NLGI:	~2
Densità (20°C):	~1,07 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	0% vol. (sfuso), 58,4% (aerosol).
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Temperatura d'impiego come lubrificante: **Temperatura d'impiego come antigrippaggio:**	da -20°C a +150°C da -20°C a +1300°C (parti solide)
Certificazioni e registrazioni:	GREEN WORLD, GREEN PROPELLANT, NSF H2.
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Compatibilità chimica:	Non adatto all'uso su bombole di ossigeno e apparecchiature per acetilene.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità (sfuso)

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H2
Registrazione NSF VEIDEC

CARATTERISTICHE

UP-AND-DOWN.
(aerosol)

Agitare bene prima dell'uso (aerosol).

POWER LUBE PLUS – PLP - 133	**Art. n. 20416-20418**
Firma: JH	Data: 2026-07-17

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.