SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

PTFE DRY LUBE

DESCRIZIONE

PTFE Dry Lube è un lubrificante e distaccante senza grasso e insapore, a base di politetrafluoroetilene. È sviluppato appositamente come rivestimento antifrizione e lubrificante.



CARATTERISTICHE

- Elevata adesione ed eccellenti proprietà lubrificanti.
- Cura, protegge e isola.
- Elevata stabilità agli agenti chimici acidi.
- Elevata stabilità alla temperatura.
- Basso coefficiente d'attrito e proprietà distaccanti e antifrizione molto marcate.
- Compatibile con tutti i lubrificanti comuni; non richiede altri prodotti di prelubrificazione.
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO_2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Adatto come distaccante per stampi di gomma e plastica, ad esempio stampi per giunti di motori navali.
- Utilizzabile come lubrificante su quasi tutti i materiali, in particolare tessuti e legno. Riduce l'attrito dei tessuti nelle guide, ad esempio dove le tende si collegano alle roulotte.
- Riduce l'attrito tra rulli, guide e nastri: applicare il prodotto su rulli e guide di queste "macchine a nastro".
- Utilizzabile su cuscinetti, guide, rulli, catene e filetti, nastri trasportatori, ruote dentate, cinghie di trasmissione, utensili da taglio ecc.
- Utilizzabile anche come distaccante nella lavorazione delle materie plastiche, soprattutto quando sostanze oleose o contenenti silicone ostacolano la lavorazione.
- Come antifrizione, PTFE Dry Lube si usa in generale su legno naturale e laccato, ovunque parti in legno naturale o laccato sono a contatto e devono muoversi, ad esempio nell'apertura e chiusura di cassetti o coperchi scorrevoli. Industria del mobile con superfici di scorrimento in legno ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Date le sue caratteristiche di adesione, PTFE Dry Lube va applicato su superfici pulite e prive di contaminanti. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

PTFE DRY LUBE – PDL – 62	Art. n. 20114
Firma: JH	Data: 2026-07-23

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

PTFE DRY LUBE

DATI TECNICI

Colore:	Bianco.
Confezione:	Bomboletta aerosol in alluminio da 500 ml: Art. n. 20114
Odore:	Caratteristico.
Densità (20°C):	0,70 g/ml
COV (direttiva 2010/75/UE):	93,1%
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +250°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Accessori:	Beccuccio per PTFE Dry Lube: Art. n. 20114-1
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Compatibilità con gli elastomeri:	Resistente / Resistente in misura limitata / Non testato / Non resistente
ACM – gomma acrilica:	Resistente
CR – gomma cloroprenica:	Non testato
CSM – gomma clorosolfonata:	Resistente
EPDM – gomma etilene-propilene-diene:	Non resistente
FKM – fluoroelastomero	Resistente
NBR – gomma nitrilica:	Resistente
NR – gomma naturale:	Non resistente
SBR – gomma stirene-butadiene:	Non resistente
SQM/MVQ – gomma siliconica:	Resistente

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

Il prodotto va agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI

GREEN PROPELLANT.

GREEN WORLD.

ISEGA.

CARATTERISTICHE

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.