RUST OIL

DESCRIZIONE

Rust Oil è un olio penetrante molto efficace, con potere estremamente penetrante, sbloccante antiruggine e lubrificante. Lubrifica in modo sottile ed efficace, ideale per punti stretti e difficili da raggiungere. Adatto alla lubrificazione ad alta pressione e agisce anche su parti fortemente bloccate. Registrato NSF per l'uso come lubrificante, distaccante o film antiruggine su attrezzature e parti di macchine in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.



CARATTERISTICHE

- L'aggiunta di MoS_2 garantisce basso attrito alle alte temperature e lubrifica anche senza olio minerale.
- Elimina l'umidità
- Utilizzabile sulla maggior parte delle parti in gomma
- La bassa viscosità aumenta l'effetto capillare, favorendo il trasporto di olio minerale e MoS_2
- Inoltre il solvente ha un effetto raffreddante (per evaporazione) che favorisce ulteriormente la penetrazione
- L'effetto penetrante e sbloccante resta attivo a lungo, utile nelle situazioni difficili
- Pratico da usare grazie alla funzione Up & Down
- Parte della gamma premium Green Line
- Alta percentuale di contenuto facilmente biodegradabile
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Su ogni tipo di metallo
- Giunti delicati, come bulloni in acciaio su alluminio, per evitare danni allo smontaggio
- Smontaggio di freni, tubi di scarico, sospensioni, raccordi di tubazioni, bulloni e dadi di fissaggio
- Smontaggio di metalli corrosi
- Ideale per punti difficili da raggiungere su moto, biciclette, macchine ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'uso.
Applicare Rust Oil e lasciare agire per 5-10 minuti.
Se è necessaria una pulizia preliminare, si consiglia VEIDEC Eco Finisher

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

RUST OIL

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml[1] Art. n. 20105
Colore:	Grigio
Odore:	Caratteristico
Propellente:	Propano/butano/CO_2.
Olio base:	Olio minerale bianco
Additivi:	MoS_2
PFAS:	No
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +250°C
Temperatura di applicazione e della superficie	da -20°C a +60°C
Densità (20°C):	0,75 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	48,9% (368,7 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	36 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	93,9%
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

FACILMENTE BIODEGRADABILE: il 93,9% del prodotto è facilmente biodegradabile

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN:
la bomboletta si può usare capovolta

Il prodotto va agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H2
Registrazione NSF VEIDEC

Registrato presso BASTA:

[1] Bomboletta in bluemint®, acciaio riciclato prodotto con un metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.