TOP LUBE

DESCRIZIONE

Lubrificante sintetico a effetto prolungato. Idrorepellente, sbloccante antiruggine, idrofobo, con elevata capacità di penetrazione e ottima adesione. A base di una miscela di olio sintetico e minerale



CARATTERISTICHE

- Grasso lubrificante e di montaggio avanzato, privo di metalli
- Penetra anche negli interstizi più stretti, garantendo una lubrificazione efficace e duratura
- Straordinario potere adesivo, anche con forze centrifughe estreme
- Le sue caratteristiche lo rendono durevole ed economico
- Resiste ad alte pressioni ed elimina l'umidità
- Privo di oli siliconici
- Parte della gamma premium Green Line
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Usura e attrito dovuti a parti lubrificate male o in modo errato costano milioni ogni anno. La manutenzione preventiva e la consapevolezza di questo portano a grandi risparmi per le aziende

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire prima le parti da trattare e agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

TOP LUBE

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml[1] Art. n. 20401
Colore:	Trasparente/giallastro
Odore:	Leggermente minerale
Propellente:	Propano/butano
Olio base	Oli sintetici e minerale
Additivi:	Agente adesivizzante (tackifier)
PFAS:	No
Resistenza alla temperatura:	da -35°C a +200°C
Densità (20°C):	0,68 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	49,9 % (341 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	85,7 %
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

Bio-GPL
Con minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN
La bomboletta si può usare capovolta

Il prodotto va agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA:

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H2
Registrazione NSF VEIDEC

[1] Bomboletta in acciaio riciclato bluemint® prodotto con metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.