WHITE GREASE

DESCRIZIONE

WHITE GREASE è un grasso bianco a base di calcio con additivi EP e AW, privo di PTFE. Particolarmente adatto ai punti che richiedono un ingrassaggio di lunga durata.
Registrato NSF come lubrificante su attrezzature e parti di macchine (H2) in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.



CARATTERISTICHE

- Idrofobo, con eccellenti proprietà idrorepellenti e sbloccanti antiruggine
- Non si mescola con l'acqua e non viene asportato nemmeno con acqua calda
- Offre protezione dalla ruggine e allo scorrimento
- Straordinario potere lubrificante grazie alla speciale miscela di oli esteri complessi e additivi ad alte prestazioni, anche su superfici calde, con una lubrificazione del tutto paragonabile al PTFE.
- Utilizzabile su macchine in funzione
- Efficace su funi metalliche
- La protezione dalla corrosione lo rende perfetto per i collegamenti alla rete elettrica
- Privo di PTFE (PFAS).
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Particolarmente adatto ai punti che richiedono un ingrassaggio di lunga durata
- Per la lubrificazione di auto, moto, biciclette, strumenti, macchine ecc.
- Utilizzabile su ogni tipo di catena, fune metallica e barra
- Ideale per catene, funi, rulli e cuscinetti a sfere, giunti e accoppiamenti, macchine, dispositivi di precisione, balestre, cerniere, cavi, serrature ecc.
- Adatto per O-ring

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere lo sporco dalla parte da lubrificare e pulirla.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

WHITE GREASE

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml[1]. Art. n. 20406-25
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
Propellente:	Propano/butano
Olio base	Olio minerale / olio sintetico
Additivi:	Complessi di solfonato di calcio/EP/AW
PFAS:	No
Classe NLGI:	1,5
Resistenza all'acqua:	da -1 °C a +90 °C
Resistenza alla temperatura:	da -30 °C a +250 °C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10 °C a +50 °C
Densità (20°C):	0,62 g/cm3
COV (direttiva 2010/75/UE):	71,6% (407 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	36 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	84,8%
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-GPL
Con minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN
La bomboletta si può usare capovolta

Il prodotto va agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H2
Registrazione NSF VEIDEC

Registrato presso BASTA:

CARATTERISTICHE TECNICHE

[1] Bomboletta in acciaio riciclato bluemint® prodotto con metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.