# WHITE LUBE PRO

## DESCRIZIONE

Pasta antigrippaggio e di montaggio avanzata, ad alte prestazioni e priva di metalli. Prodotto premium Green Line, approvato NSF H1 per uso alimentare. Idrorepellente, con eccellente adesione. Lubrifica e impedisce il grippaggio delle superfici. Resiste a pressioni molto elevate e a temperature fino a 1700°C. Protegge da corrosione, agenti chimici e usura con effetto di lunga durata. Perfetta su acciaio inox, alluminio, ottone, parti filettate, pastiglie dei freni ecc. Prodotto attivo al 100%, con pressione uniforme e costante dall'inizio alla fine. Stabile, compatta e pratica.






### CARATTERISTICHE

- Grasso lubrificante e di montaggio avanzato, privo di metalli.
- Resiste a temperature e pressioni estremamente elevate. Ha un potere adesivo molto elevato e si può usare su quasi tutti i materiali.
- Sicura per gli utilizzatori e per l'ambiente.
- Ampia gamma di applicazioni, soprattutto in punti esposti.
- Garanzia di minori costi di manutenzione e risparmio di tempo.
- Facile da applicare nei punti difficili da raggiungere con pennello o beccuccio.
- Non usare come grasso per cuscinetti a sfere*.
- Parte della gamma premium Green Line

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Come pasta di montaggio per tutte le applicazioni di assemblaggio e come pasta antigrippaggio per tutte le parti normalmente trattate con paste contenenti metalli, come le paste al rame e all'alluminio.
- Usura e attrito dovuti a parti lubrificate male o in modo errato costano milioni ogni anno. La manutenzione preventiva e la consapevolezza di questo portano a grandi risparmi per le aziende.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare uno strato sottile su superfici asciutte e pulite, prive di particelle libere. Pulire il pennello/beccuccio dopo l'uso.

* La pasta ceramica contiene il 30% di sostanza solida, addensante ceramico e additivi. Nei cuscinetti a sfere non si devono usare paste di questo tipo: l'olio evapora e il cuscinetto si



*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*

# WHITE LUBE PRO

riempie delle sostanze solide residue, fino a bloccarsi. Per questo, in generale, se ne sconsiglia l'uso.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Colore:** | Bianco. |
| **Confezione:** | Pressure Pack da 150 ml: Art. n. 20404 |
| **Accessori:** | Beccuccio per Pressure Pack: Art. n. 15413 |
| **Odore:** | Leggermente minerale. |
| **Olio base:** | Minerale. |
| **Classe NLGI (consistenza secondo DIN 51818):** | 2 |
| **Densità (20°C):** | 1,26. |
| **COV (direttiva 2010/75/UE):** | 0 % |
| ***Proprietà EP e antiusura (macchina a quattro sfere - IP 239):** | 2600 N |
| **Resistenza all'acqua (DIN 51807):** | da +1°C a +90°C |
| **Conducibilità elettrica:** | 0 |
| **Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):** | 36 mesi. |
| **Intervallo di temperatura come lubrificante:**<br>**Intervallo di temperatura come antigrippaggio:** | da -30°C a +150°C<br>da -30°C a +1700°C (parti solide) |
| **Varie:** | In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata.<br>https://veidec.com/en/msds |
| **Guida alle reazioni chimiche:** | Nessuna reazione nota. |
| **Compatibilità con gli elastomeri:** | Resistente / Resistente in misura limitata / Non testato / Non resistente |
| **ACM – gomma acrilica:** | Resistente |
| **CR – gomma cloroprenica:** | Resistente |
| **CSM – gomma clorosolfonata:** | Non resistente |
| **EPDM – gomma etilene-propilene-diene:** | Non resistente |
| **FKM – fluoroelastomero** | Resistente |
| **NBR – gomma nitrilica:** | Resistente |
| **NR – gomma naturale:** | Resistente |
| **SBR – gomma stirene-butadiene:** | Non resistente |
| **SQM/MVQ – gomma siliconica:** | Non resistente |
| **Istruzioni per l'uso:** | Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni. |

### CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

### CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H1
Registrazione NSF VEIDEC

### CARATTERISTICHE

UP-AND-DOWN.

### INFORMAZIONI

IP 239: determinazione delle proprietà EP e antiusura dei lubrificanti - metodo della macchina a quattro sfere.



*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*