SISTEMA DI PULIZIA PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

SOFT CLEAN

DESCRIZIONE

Soft Clean pulisce e sgrassa tutti i materiali in modo rapido ed efficace. Miscela di propellente e solventi idrocarburici alifatici. Registrato NSF come detergente e sgrassante per aree non di lavorazione alimentare (K1).



CARATTERISTICHE

- Utilizzabile su superfici verniciate.
- Sgrassatore perfetto per la finitura della carrozzeria.
- Non lascia una pellicola di grasso.
- Non lascia residui.
- L'evaporazione lenta permette un lungo tempo d'azione.
- Sicuro sulla maggior parte delle superfici.
- Penetra nello sporco.
- Non danneggia pelle o gomma in caso di breve contatto.
- Assolutamente senza residui, evaporazione quasi istantanea, non corrosivo.
- Alta percentuale di contenuto facilmente biodegradabile.
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Pulizia e sgrassaggio di metalli, vetro e ceramica in officina, nell'industria e in casa.
- Rimuove le macchie di umidità dai metalli.
- Pulizia prima della verniciatura.
- Pulizia prima dell'incollaggio.
- Rimuove i residui di colla degli adesivi da auto, pannelli ecc.
- Rimuove le macchie di silicone dai metalli.
- Adatto alla pulizia rapida di freni a disco e a tamburo, componenti della frizione, superfici da incollare e sigillare da polvere delle guarnizioni, grasso, olio, liquido freni, sporco ecc.
- Come detergente e sgrassante in aree non di lavorazione alimentare, per rimuovere olio, cera, materiali resinosi o altre sostanze non eliminabili con detergenti acidi o alcalini.

SOFT CLEAN – SOC – 86	Art. n. 25250-25256
Firma: JH	Data: 2026-07-22

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI PULIZIA PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

SOFT CLEAN

ISTRUZIONI PER L'USO
Spruzzare sulla superficie, lasciare agire e rimuovere lo sporco con un panno asciutto e pulito.

DATI TECNICI

Colore:	Trasparente.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml: Art. n. 25250 Eco Box da 5 litri: Art. n. 25252 Tanica in plastica da 20 litri: Art. n. 25256 Fusto metallico da 200 litri: Art. n. 25254
Accessori:	Rubinetto 5 l/15 l Eco Box: Art. n. 35204 Rubinetto 20 l: Art. n. 35224 Rubinetto 200 l: Art. n. 35227 Air Mix Soft Clean: Art. n. 15215-6
Odore:	Solvente.
Valore pH:	n.d. (idrocarburi alifatici)
COV (direttiva 2010/75/UE):	100%
Densità (20°C):	0,75 g/ml
Resistenza elettrica:	>15 x 10^{12} ohm (Omega)
Conducibilità elettrica:	0,065 x 10^{-12} [S/m]
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata.https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.
Compatibilità con:	Resistente / Resistente in misura limitata / Non testato / Non resistente

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

FACILMENTE BIODEGRADABILE: il 100% del prodotto è facilmente biodegradabile

Bio-GPL
Con minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN
La bomboletta si può usare capovolta.

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria K1
Registrazione NSF VEIDEC

Valutato da Sunda Hus, valutazione C- (aerosol).

SOFT CLEAN – SOC – 86	**Art. n. 25250-25256**
Firma: JH	Data: 2026-07-22

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SOFT CLEAN

ACM – gomma acrilica:	resistente
CR – gomma cloroprenica:	resistente
CSM – gomma clorosolfonata:	resistente
EPDM – gomma etilene-propilene-diene:	resistente
FKM – fluoroelastomero	resistente
NBR – gomma nitrilica:	resistente
NR – gomma naturale:	non testato
SBR – gomma stirene-butadiene:	resistente
SQM/MVQ – gomma siliconica:	resistente

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.