SUPER FOAM NEUTRAL

DESCRIZIONE

SUPER FOAM NEUTRAL è un detergente schiumogeno universale e unico, a base di un'efficace miscela di solventi alcolici e tensioattivi anionici.
Registrato NSF per l'uso come detergente e sgrassante su tutte le superfici in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze (A1).



CARATTERISTICHE

- Pulisce in modo rapido ed efficace vetri e altre superfici dure da insetti, grasso, catrame, macchie di unto, nicotina, fuliggine, asfalto, sporco, ecc.
- Facile da usare – lascia la superficie perfettamente pulita, senza aloni iridescenti
- Non contiene abrasivi
- La schiuma non cola e garantisce un lungo tempo di azione.
- Senza profumo
- Funzione Up & Down: spruzza in modo affidabile sia con la bomboletta in verticale sia capovolta
- Bomboletta in acciaio riciclato bluemint® prodotto con metodo certificato: emissioni di anidride carbonica ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale
- Fa parte della gamma premium Green Line
- Elevata percentuale di componenti facilmente biodegradabili
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Utilizzabile su diversi materiali, come vetro, materiali sintetici, vinile, porcellana, metalli, ecc.
- Nell'industria alimentare e cosmetica, per rimuovere olio, cera, sostanze resinose o altre sostanze non eliminabili con detergenti acidi o alcalini.
- Eccellente per parabrezza, finestrini, griglie, spoiler, specchietti, fari, ecc.
- Ottimo anche per pulire materiali morbidi come tessuti, moquette, interni auto, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene e applicare in modo uniforme e in strati sottili. Lasciare agire 20-60 secondi e pulire con un panno Micro Max o con carta.

- Superfici non porose: agitare la bomboletta prima dell'uso, spruzzare Super Foam Neutral sulla superficie sporca, attendere 20-30 secondi e asciugare con un panno Micro Glass o Micro Max.
- Superfici porose: agitare la bomboletta prima dell'uso, spruzzare Super Foam Neutral sulla superficie, attendere 30-60 secondi e asciugare con un panno Micro Glass, Micro Max o carta assorbente pulita. Può essere utile tamponare, preferibilmente con acqua calda.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SUPER FOAM NEUTRAL

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml: Art. n. 25214
Colore:	Schiuma bianca
Odore:	Neutro, senza profumo.
Propellente:	Propano/Butano
Solvente:	Miscela alcolica
Tensioattivi:	Anionici
Valore pH:	10,4
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +30°C
Densità (20°C):	0,92 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	14,7 % (135,6 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi. Evitare temperature inferiori a 0°C
Componenti facilmente biodegradabili:	100 %
Accessori:	Micro Max: Art. n. 25110 Micro Max Glass: Art. n. 25112 Micro Max Gloss: Art. n. 25113 Micro Max Large: Art. n. 25116
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

FACILMENTE BIODEGRADABILE
99,9% del prodotto è facilmente biodegradabile

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

UP-AND-DOWN
Utilizzabile anche capovolta.

Agitare bene prima dell'uso.

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF per l'uso in aree di lavorazione alimentare: categoria A1
Registrazione NSF

Valutato da Sunda Hus: B

Registrato presso BASTA:

Valutato da Byggvarubedömningen: Accettato

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.