SISTEMA DI PULIZIA PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

TRUCK WASH

DESCRIZIONE

Truck Wash è un detergente per veicoli a base acquosa, facilmente biodegradabile e demulsionante. Studiato per rimuovere olio, grasso e sporco, lascia la superficie leggermente lucida.











CARATTERISTICHE

- Pulisce efficacemente le superfici da olio, grasso e sporco
- Pulizia efficace senza invecchiare plastiche o superfici verniciate
- Lascia la superficie leggermente lucida senza contenere cere o siliconi
- Demulsionante, non ostacola la separazione dell'olio
- A base acquosa
- Privo di fosfati, cloro e solventi nocivi, 0% COV
- Diluibile con acqua fino a 1:40.
- Attivo già a basse temperature, utilizzabile fino a 90°C.
- Fa parte della gamma premium Green Line
- Elevata percentuale di ingredienti rinnovabili di origine biologica
- Elevata percentuale di componenti facilmente biodegradabili
- Sostituzione chimica - eccellente alternativa ai detergenti a base di petrolio

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lavaggio di auto, camion, autobus e della maggior parte degli altri veicoli
- Adatto alla maggior parte delle superfici resistenti ai valori di pH alcalini.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Applicare sulla superficie
2. Lasciare agire 1-2 minuti
3. Risciacquare con acqua

Temperature più elevate, tempi di azione più lunghi e un'azione meccanica migliorano notevolmente il risultato.

TRUCK WASH – TRK – 103	Art. n. 25246, 25247, 25248
Firma: JH	Data: 2026-03-10

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

TRUCK WASH

DATI TECNICI

Confezione:	Eco Box da 5 litri: Art. n. 25246 Eco Box da 15 litri: Art. n. 25247 Fusto da 200 litri: Art. n. 25248
Colore:	Trasparente. Il colore può variare leggermente quando il prodotto è nuovo e scurirsi durante lo stoccaggio, senza alcun effetto sull'efficacia o sull'utilizzo.
Odore:	Delicato, con una leggera nota alcolica
Solvente:	Acqua
Tensioattivi:	Non ionici, anionici
Valore pH:	10
Temperatura di applicazione e della superficie:	Fino a +90°C
Densità (20°C):	1,03 g/cm³
COV (direttiva 2010/75/UE):	0%
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	12 mesi
Componenti facilmente biodegradabili:	100%
Diluibile con acqua:	≤1:40
Smaltimento:	Non rientra nella normativa sui rifiuti pericolosi. Tenere però conto degli altri contaminanti presenti nell'acqua di lavaggio. I contenitori vuoti vanno riciclati in base al materiale.
Accessori:	Rubinetto per Eco Box 5 l/15 l: Art. n. 35204 Rubinetto per fusto 200 l: Art. n. 35227 Pompa per fusto 200 l: Art. n. 35223 Air Mix Truck Wash: Art. n. 15215-5
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

FACILMENTE BIODEGRADABILE 100%
del prodotto è facilmente biodegradabile

VOC FREE
Il prodotto non contiene composti organici volatili.



DEMULSIONANTE
Rapida separazione, non ostacola la separazione dell'olio.

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA ALFA

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

TRUCK WASH

ESEMPI DI DILUIZIONI EFFICACI:

1:40	Parti in alluminio, tappeti, vetro, specchi, finestre
1:30	Tessuti/arredi, lavaggio auto (interni ed esterni), legno, autobus, camion, plastica, attrezzature sportive, gomma, moto, caravan, barche, pavimenti, linoleum, inchiostro, superfici laminate, attrezzi, tosaerba.
1:20	Barche, porte da garage, attrezzi da giardino.
1:10	Residui di colla, segni di penna a sfera, stampi in plastica, motori, olio, insetti, nicotina, grasso, superfici cromate, vele, acciaio inox, tende.
Puro	Alghe, cera, catrame, macchie su tappeti e tessuti, acciaio inox, grassi e lubrificanti, motori, gasolio, calcestruzzo, resina, sangue.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.